

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/edl-22ws-glosnik-sufitowy-pa-p-4126.html>



# EDL-22/WS Głośnik sufitowy PA

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena brutto      | 119,00 zł     |
| Cena netto       | 96,75 zł      |
| Dostępność       | Dostępny      |
| Numer katalogowy | EDL-22/WS     |
| Kod EAN          | 4007754217667 |

## Opis produktu

Głośnik sufitowy PA

- Technika 100V
- Mała, kompaktowa obudowa
- Szybki montaż
- Obudowa z tworzywa sztucznego
- Szerokie pasmo przenoszenia
- Do sufitów o grubości od 2 do 10mm

## Parametry

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Impedancja (Z)                           | -            |
| Technika                                 | 100 V        |
| Pasma przenoszenia                       | 130-20000 Hz |
| Częstotliwość rezonansowa (fs)           | -            |
| Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.) | -            |
| Moc znamionowa RMS                       | 6/3/1.5W     |
| Moc muzyczna                             | -            |
| Czułość                                  | -            |
| Max SPL                                  | -            |
| Max napięcie                             | -            |
| Kąt promieniowania w poziomie            | -            |
| Kąt promieniowania w pionie              | -            |
| Podatność mech. zawiesz. (Cms)           | -            |
| Masa ruchoma (Mms)                       | -            |
| Dobroć mechaniczna (Qms)                 | -            |
| Dobroć elektryczna (Qes)                 | -            |
| Dobroć całkowita (Qts)                   | -            |
| Objętość ekwiwalentna (Vas)              | -            |
| Rezystancja cewki (Re)                   | -            |
| Współczynnik BxL                         | -            |
| Indukcyjność cewki (Le)                  | -            |
| Średnica cewki                           | -            |
| Materiał korpusu cewki                   | -            |
| Wychylenie liniowe (X <sub>MAX</sub> )   | -            |
| Pow. czynna mem. (Sd)                    | -            |

---

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Waga magnesu                | -             |
| Średnica magnesu            | -             |
| Otwór montażowy             | Ø73 mm        |
| Głębokość montażowa         | 67 mm         |
| Średnica otworu montażowego | -             |
| Rozstaw otworów X           | -             |
| Rozstaw otworów Y           | -             |
| Wymiary                     | Ø 83mm x 70mm |
| Średnica zewnętrzna         | Ø83 mm        |
| Szerokość                   | Ø83 mm        |
| Wysokość                    | -             |
| Głębokość                   | 70 mm         |
| Klasa szczelności           | -             |
| Dopuszcz. temp. otoczenia   | -             |
| Waga                        | 320 g         |
| Ilość                       | 1             |
| Typ głośnika                | 50            |