

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/edl-25-glosniki-sufitowe-pa-p-4130.html>



# EDL-25 Głośniki sufitowe PA

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | 264,00 zł           |
| Cena netto       | 214,63 zł           |
| Dostępność       | Dostępność 2-10 dni |
| Numer katalogowy | EDL-25              |
| Kod EAN          | 4007754156690       |

## Opis produktu

Głośniki sufitowe PA

- Technika 100V, transformator audio z odczepami mocy
- Głośnik pełnopasmowy z podwójną membraną
- Obudowa z tworzywa sztucznego z metalową maskownicą
- Tworzywo ABS, samogasnące, zgodność z normą UL 94V0
- Do sufitów o grubości od 10 do 40mm

## Parametry

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Impedancja (Z)                           | -            |
| Technika                                 | 100 V        |
| Pasma przenoszenia                       | 100-14000 Hz |
| Częstotliwość rezonansowa (fs)           | -            |
| Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.) | -            |
| Moc znamionowa RMS                       | 6/3/1.5W     |
| Moc muzyczna                             | -            |
| Czułość                                  | 87 dB/W/m    |
| Max SPL                                  | 94 dB        |
| Max napięcie                             | -            |
| Kąt promieniowania w poziomie            | -            |
| Kąt promieniowania w pionie              | -            |
| Podatność mech. zawieszęń (Cms)          | -            |
| Masa ruchoma (Mms)                       | -            |
| Dobroć mechaniczna (Qms)                 | -            |
| Dobroć elektryczna (Qes)                 | -            |
| Dobroć całkowita (Qts)                   | -            |
| Objętość ekwiwalentna (Vas)              | -            |
| Rezystancja cewki (Re)                   | -            |
| Współczynnik BxL                         | -            |
| Indukcyjność cewki (Le)                  | -            |
| Średnica cewki                           | -            |
| Materiał korpusu cewki                   | -            |
| Wychylenie liniowe (X <sub>MAX</sub> )   | -            |
| Pow. czynna mem. (Sd)                    | -            |
| Waga magnesu                             | -            |
| Średnica magnesu                         | -            |
| Otwór montażowy                          | Ø165 mm      |
| Głębokość montażowa                      | 60 mm        |
| Średnica otworu montażowego              | -            |

---

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Rozstaw otworów X         | -              |
| Rozstaw otworów Y         | -              |
| Wymiary                   | Ø 205mm x 70mm |
| Średnica zewnętrzna       | Ø205 mm        |
| Szerokość                 | Ø205 mm        |
| Wysokość                  | -              |
| Głębokość                 | 70 mm          |
| Klasa szczelności         | -              |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C        |
| Waga                      | 0,724 kg       |
| Ilość                     | 1              |
| Typ głośnika              | 130            |