

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/edl-300l-glosnik-sufitowy-pa-o-szerokim-kacie-promieniowania-p-4135.html>



EDL-300L Głośnik sufitowy PA o szerokim kącie promieniowania

Cena brutto	214,00 zł
Cena netto	173,98 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	EDL-300L
Kod EAN	4007754196290

Opis produktu

Głośnik PA o szerokim kącie promieniowania

daje nowe możliwości zastosowania - jest prawie niewidoczny po umieszczeniu go na stelażu podwieszanego sufitu.

Głośnik sufitowy PA o szerokim kącie promieniowania

- Technika 100V, 3 odczepy mocy
- Wysokiej jakości głośnik pełnopasmowy (13cm) o dobrej liniowości
- Do sufitów podwieszanych oraz do zawieszenia jako głośnik samodzielny
- Łatwy montaż: można umieścić głośnik na stelażu sufitowym lub podwiesić go nad sufitem (w celu uniknięcia brzęczenia w przypadku lekkich sufitów)
- Doskonałe brzmienie, świetny efekt stereo przy wszelkiego rodzaju podwieszanych stelażach sufitowych
- Kompensacja tłumienia wysokich częstotliwości w przypadku sufitów dźwiękochłonnych, po korekcy ustawienia regulatora wysokich tonów na wzmacniaczu
- Wymiary: 300 x 300mm, w przypadku umieszczania głośnika bezpośrednio na stelażu sufitowym: odstęp >10cm od sufitu, w przypadku zawieszenia nad sufitem: >25cm
- Płyta dźwiękochłonna z 3-warstwową wyściółką piankową (do montażu bezpośrednio na stelażu sufitowym) oraz 3 otwory do podwieszenia

Parametry

Impedancja (Z)	-
Technika	100 V
Pasmo przenoszenia	90-20000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	-
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	6/3/1.5W
Moc muzyczna	-
Czułość	-
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-

Podatność mech. zawieszęń (Cms)	-
Masa ruchoma (Mms)	-
Dobroć mechaniczna (Qms)	-
Dobroć elektryczna (Qes)	-
Dobroć całkowita (Qts)	-
Objętość ekwiwalentna (Vas)	-
Rezystancja cewki (Re)	-
Współczynnik BxL	-
Indukcyjność cewki (Le)	-
Średnica cewki	-
Materiał korpusu cewki	-
Wychylenie liniowe (X_{MAX})	-
Pow. czynna mem. (Sd)	-
Waga magnesu	-
Średnica magnesu	-
Otwór montażowy	-
Głębokość montażowa	75 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	300x300x75mm
Średnica zewnętrzna	-
Szerokość	300 mm
Wysokość	300 mm
Głębokość	75 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	-
Waga	1,4 kg
Ilość	1
Typ głośnika	130