

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/edl-416enws-glosnik-kulowy-pa-odporny-na-wilgoc-p-7280.html>



EDL-416EN/WS Głośnik kulowy PA odporny na wilgoć

Cena brutto	494,00 zł
Cena netto	401,63 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	EDL-416EN/WS
Kod EAN	4007754254662

Opis produktu

Głośnik kulowy PA odporny na wilgoć,

posiadający certyfikat EN 54-24, 1438-CPR-0535.

- Technika 100V
- Biała obudowa z tworzywa ABS, zgodna z normą UL 94HB, odporna na działania promieniowania UV
- Odporna na wilgoć membrana głośnikowa
- 450cm kabel połączeniowy z osłoną
- Ceramiczna kostka połączeniowa z bezpiecznikiem termicznym

Parametry

Aktywny/pasywny	pasywny
Technika	100 V
Impedancja	-
Pasma przenoszenia	130-18000 Hz
Moc RMS wzmacniacza	-
Moc MAX wzmacniacza	-
THD	-
Stosunek S/N	-
Sygnał wejściowy	-
System	130mm pełnopasmowy
Głośnik pełnopasmowy	-
Głośnik niskotonowy	-
Głośnik średnionowy	-
Głośnik wysokotonowy	-
Liczba przetworników	1
Rozmiar głośnika	13cm (5")
Moc znamionowa RMS	16/8/4W
Moc muzyczna	-
Czułość	89,9 dB/W/m
Max SPL	101 dB
Kąt promieniowania w poziomie	196° (1kHz) 132° (2kHz) 170° (4kHz)
Kąt promieniowania w pionie	196° (1kHz) 132° (2kHz) 170° (4kHz)
Cechy	-

Materiał obudowy	ABS
Kolor	biały, RAL9010
Sposób montażu	osłona
Odporność na uderzenia piłką	-
Klasa szczelności	IP35
Dopuszcz. temp. otoczenia	-20-+80 °C
Zasilanie	-
Szerokość	Ø185 mm
Wysokość	157 mm
Głębokość	-
Waga	1,5 kg
Wejścia	ceramiczna kostka z bezpiecznikiem temp.
Wyjścia	-
Cewka wymienna	-
Inne cechy	-