

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/edl-68ws-glosnik-sufitowy-pa-p-4149.html>



EDL-68/WS Głośnik sufitowy PA

Cena brutto	199,00 zł
Cena netto	161,79 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	EDL-68/WS
Kod EAN	4007754203301

Opis produktu

Głośnik sufitowy PA

z 2-stopniowym montażem.

- Technika 100V
- System 2-drożny, koaksjalny
- Szerokie pasmo przenoszenia
- Wytrzymała metalowa obudowa (kosz i maskownica)
- Głośnik dodatkowo zabezpieczony linką ochronną
- Do sufitów o grubości od 1 do 30mm

Przy montażu tych głośników w suficie, należy najpierw zamontować dołączoną do głośnika ramkę z zatrzaskami. Następnie włożyć głośnik do ramki. Dla większego bezpieczeństwa użyć dodatkowo linki zabezpieczającej.

Parametry

Impedancja (Z)	-
Technika	100 V
Pasmo przenoszenia	100-19000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	-
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	6/3W
Moc muzyczna	-
Czułość	97 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawieszień (Cms)	-
Masa ruchoma (Mms)	-
Dobroć mechaniczna (Qms)	-
Dobroć elektryczna (Qes)	-
Dobroć całkowita (Qts)	-
Objętość ekwiwalentna (Vas)	-

Rezystancja cewki (Re)	-
Współczynnik BxL	-
Indukcyjność cewki (Le)	-
Średnica cewki	-
Materiał korpusu cewki	-
Wychylenie liniowe (X_{MAX})	-
Pow. czynna mem. (Sd)	-
Waga magnesu	-
Średnica magnesu	-
Otwór montażowy	Ø200 mm
Głębokość montażowa	65 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 220mm x 65mm
Średnica zewnętrzna	Ø220 mm
Szerokość	Ø220 mm
Wysokość	-
Głębokość	65 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	-
Waga	1,275 kg
Ilość	1
Typ głośnika	165