

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/edl-70612-glosnik-sufitowy-pa-p-4151.html>



EDL-706/12 Głośnik sufitowy PA

Cena brutto	1 449,00 zł
Cena netto	1 178,05 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	EDL-706/12
Kod EAN	4007754250343

Opis produktu

Głośnik sufitowy PA

- Technika 100V, transformator audio z odczepami mocy
- Głośnik pełnopasmowy dwustożkowy, typ 165
- Dobra zrozumiałość mowy
- Wytrzymała metalowa obudowa (kosz i maskownica)
- Do sufitów o grubości od 5 do 22mm

Dostarczany wyłącznie w opakowaniach zbiorczych po 12 sztuk.

Parametry

Impedancja (Z)	-
Technika	100 V
Pasmo przenoszenia	120-17000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	-
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	6/3/1.5W
Moc muzyczna	-
Czułość	93 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawieszień (Cms)	-
Masa ruchoma (Mms)	-
Dobroć mechaniczna (Qms)	-
Dobroć elektryczna (Qes)	-
Dobroć całkowita (Qts)	-
Objętość ekwiwalentna (Vas)	-
Rezystancja cewki (Re)	-
Współczynnik BxL	-
Indukcyjność cewki (Le)	-
Średnica cewki	-
Materiał korpusu cewki	-
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	-

Pow. czynna mem. (Sd)	-
Waga magnesu	-
Średnica magnesu	-
Otwór montażowy	Ø170 mm
Głębokość montażowa	60 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 200mm x 65mm
Średnica zewnętrzna	Ø200 mm
Szerokość	Ø200 mm
Wysokość	-
Głębokość	65 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	-
Waga	0,6 kg
Ilość	12
Typ głośnika	165