

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/edl-82hq-glosnik-sufitowy-hifi-i-pa-30wrms-100v-p-7282.html>



EDL-82HQ Głośnik sufitowy HiFi i PA, 30W_{RMS}, 100V

Cena brutto	644,00 zł
Cena netto	523,58 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	EDL-82HQ
Kod EAN	4007754254693

Opis produktu

Głośnik sufitowy HiFi i PA, 30W_{RMS}

- Technika 100V, transformator audio z 4 odczepami mocy
- Wersja 2-drożna z koaksjalnym głośnikiem wysokotonowym
- 20cm (8") głośnik basowy z falowodem oraz 25mm (1") głośnik wysokotonowy z jedwabną kopułką
- Bardzo dobra charakterystyka dźwięku
- Stylowa metalowa maskownica z cienką ramką z tworzywa sztucznego, mocowana magnetycznie
- Do sufitów o grubości od 6 do 35mm

Parametry

Impedancja (Z)	-
Technika	100 V
Pasma przenoszenia	30-20000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	40 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	30/16/8/4W
Moc muzyczna	-
Czułość	89 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesz. (Cms)	-
Masa ruchoma (Mms)	-
Dobroć mechaniczna (Qms)	-
Dobroć elektryczna (Qes)	-
Dobroć całkowita (Qts)	-
Objętość ekwiwalentna (Vas)	-
Rezystancja cewki (Re)	-
Współczynnik BxL	-
Indukcyjność cewki (Le)	-
Średnica cewki	-
Materiał korpusu cewki	-
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	-
Pow. czynna mem. (Sd)	-
Waga magnesu	-

Średnica magnesu	-
Otwór montażowy	Ø252 mm
Głębokość montażowa	97 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 295mm x 100mm
Średnica zewnętrzna	Ø295 mm
Szerokość	Ø295 mm
Wysokość	-
Głębokość	100 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	2 kg
Ilość	1
Typ głośnika	200