

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/edn-3260-kolorowa-kamera-sieciowa-kopulowa-2-megapiksele-do-zastosowan-w-pomieszczeniach-p-4155.html>



EDN-3260 Kolorowa kamera sieciowa, kopułowa, 2 megapiksele, do zastosowań w pomieszczeniach

Cena brutto	2 440,00 zł
Cena netto	1 983,74 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	EDN-3260
Kod EAN	4007754232776

Opis produktu

Kolorowa kamera sieciowa, kopułowa, 2 megapiksele, do zastosowań w pomieszczeniach,

z wbudowanym czytnikiem kart micro SD, webserwerem, szerokim zakresem dynamiki oraz profesjonalną funkcją dzień/noc.

- Przetwornik ze skanowaniem progresywnym
- Rozdzielczość max 1920 x 1080 pikseli (max 25 klatek/sek.)
- Obiektyw zmiennoogniskowy z silnikiem (3.3-10mm)
- Wyposażona w 33 diody IR do pracy w ciemności (zasięg optymalnego oświetlenia: 30m)
- Funkcja dzień/noc z automatycznym przełączaniem na tryb C/B przy słabym oświetleniu
- Szeroki zakres dynamiki (WDR) pozwala na wykorzystanie kamery w słabych warunkach oświetleniowych
- Kompresja wideo H.264, MJPEG, dual-stream
- Możliwość rejestracji na karcie micro SD (do 64GB, nie dołączona)
- Funkcja webserwera z bezpośrednim podłączeniem do sieci LAN lub Internetu
- Detektor ruchu wideo, 4 strefy
- Funkcja ochrony prywatności, 4 strefy
- Dwukierunkowa transmisja audio (half-duplex)
- 1 wejście i 1 wyjście alarmowe
- 3-osiowa ramka, także do montażu ściennego
- Zasilanie PoE (Power over Ethernet) lub z zasilacza (np. PSS-1230DC, PS-120WP, dostępne jako wyposaż. dodatk.)

Parametry

Kamera	-
Przetwornik obrazu	9 mm (1/2.8") CMOS, 2 megapiksele, progressive scan
Liczba pikseli	1920 x 1080 pikseli
Rozdzielczość	2MP
Obiektyw	3.3-10mm/1:1.3, z silnikiem
Kąt widzenia	-
Min. oświetlenie	0.1 lx (kolor), 0.02 lx (C/B), 0 lx (z ośw. IR)

Webserwer	wbudowany
Streaming wideo	dual stream (1920 x 1080 pikseli, 25 klatek/sek.)
Kompresja wideo	H.264, MJPEG
Protokoły	HTTP, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, FTP, SMTP, SNMP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, PSIA, ONVIF
Zasilanie	12V DC/max 8.8W z zasilacza (wyposaż. dodatk.) lub PoE
Napięcie zasilania	&dcircurrent;12 V
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	Ø 142mm x 133mm
Szerokość	Ø142 mm
Wysokość	133 mm
Głębokość	-
Waga	1,06 kg
Inne cechy	odp. do IR, AGC, BLC, DSS, HLC, WDR, smart IR
Ethernet	RJ45, 10/100Mbps, PoE (IEEE 802.3af)
Audio	gniazdo 3.5mm (in/out)
Wideo	BNC (out)