

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/elax-2037pir-eco-line-kolorowa-kamera-w-obudowie-czujnika-ruchu-pir-p-8127.html>



# ELAX-2037PIR Eco Line: Kolorowa kamera w obudowie czujnika ruchu PIR

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena brutto      | <b>399,00 zł</b>           |
| Cena netto       | <b>324,39 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>Dostępność 2-10 dni</b> |
| Numer katalogowy | <b>ELAX-2037PIR</b>        |
| Kod EAN          | <b>4007754271003</b>       |

## Opis produktu

ECO Line: Kolorowa kamera

- Obudowa w formie czujki ruchu
- Obiektyw otworkowy o stałej ogniskowej (3.7mm)
- Kąt widzenia: 80°
- Rozdzielczość: 2 megapiksele
- Wyposażona w 12 diod IR do pracy w ciemności (zasięg optymalnego oświetlenia: 10-15m)
- Funkcja dzień/noc z automatycznym przełączaniem na tryb C/B przy słabym oświetleniu
- Wybór formatu wideo za pomocą przełącznika DIP na kablu połączeniowym
- W komplecie uchwyt montażowy
- Odpowiedni zasilacz PSS-1210DC dostępny jako wyposaż. dodatk.

## Parametry

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Kamera                    | -                                |
| Design                    | PIR housing                      |
| Przetwornik obrazu        | 8.76 mm (1/2.9") CMOS, Sony      |
| Liczba pikseli            | 1920 x 1080 pixels max.          |
| Rozdzielczość             | 1080p                            |
| Obiektyw                  | 3.7 mm/1:2.0                     |
| Kąt widzenia              | 80°                              |
| Min. oświetlenie          | 0.01 lx, 0 lx bez oświetlenia IR |
| Webserwer                 | -                                |
| Streaming wideo           | -                                |
| Kompresja wideo           | -                                |
| Protokoły                 | -                                |
| Klasa szczelności         | -                                |
| Zasilanie                 | DC 12 V/150 mA                   |
| Napięcie zasilania        | DC 12 V                          |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-50 °C                          |
| Wymiary                   | 70 x 120 x 48 mm                 |
| Szerokość                 | 70 mm                            |
| Wysokość                  | 120 mm                           |
| Głębokość                 | 48 mm                            |
| Waga                      | 140 g                            |
| Inne cechy                | IR LED, AGC, BLC, DWDR, 3D DNR   |

---

Ethernet  
Audio  
Wideo

-  
-  
AHD, TVI, CVI, CVBS