

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/elaxr-16-eco-line-16-kanalowy-rejestrator-cyfrowy-p-8136.html>



ELAXR-16 Eco Line: 16-kanalowy rejestrator cyfrowy

Cena brutto	1 379,00 zł
Cena netto	1 121,14 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	ELAXR-16
Kod EAN	4007754270860

Opis produktu

ECO Line: 16-kanalowy rejestrator cyfrowy

- Automatyczne rozpoznawanie typu kamery: analogowa (960p), AHD (720/1080p), TVI (1080p)
- Kompresja wideo: H.265
- Możliwość połączenia sieciowego, dostęp przez przeglądarkę internetową
- Wyjście HDMI™ (Full HD 1080p), VGA oraz BNC
- 2 x interfejs USB 2.0 do eksportowania obrazu do pamięci przenośnej USB oraz do podłączania myszy
- Zdalny dostęp przez aplikację na smartfona; więcej informacji na stronie www.monacor-international.com w dziale Service/Downloads
- Detektor ruchu wideo, 18x22 stref
- Czas rejestracji zależy od szybkości i jakości nagrywania oraz pojemności dysku
- Tryby nagrywania: ręczny, alarmowy, czasowy, wyzwalany ruchem
- Szybkie wyszukiwanie wg czasu zapisu, listy wszystkich nagrań lub listy alarmów
- Ochrona hasłem
- Regulacja jasności, koloru, kontrastu i ostrości dla każdego kanału
- Sterowanie kamerami PTZ (protokół PELCO D, PELCO P)
- Smart Home Ready
- W komplecie: pilot sterujący IR, mysz USB oraz oprogramowanie
- Menu ekranowe OSD w językach: niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, polskim i innych

Dostarczany bez twardego dysku. Odpowiednie twarde dyski SATA dostępne jako wyposaż. dodatk. Współpracują z 1 dyskiem do 6TB.

Zdalny dostęp przez aplikację na smartfona.

Więcej informacji na stronie www.monacor-international.com w dziale Service/Downloads.

Parametry

Video recorder	-
Wejścia wideo	16 x BNC
Wyjścia wideo	1 x HDMI™ 1 x VGA 1 x BNC
Wejścia audio	1 x RCA
Wyjścia audio	1 x RCA
Rozdzielczość	1850 x 1080 pixels (12 fps)

Kompresja wideo	H.265
Nagrywanie	16 x 12 fps
Ustawienia menu	on-screen menu (OSD)
Tryb nagrywania	manual, timer motion detector
Tryb szukania	date and time, event
Nadruk	OSD
Ochrona	password protection
Det. utraty sygnału wideo	available
Wejścia alarmowe	-
Wyjścia alarmowe	-
Urządzenie sygnałowe	integrated
Interfejsy	RS485, USB2.0, LAN (RJ45)
Twarde dyski	optional, 1 x 6 TB max. (SATA)
Zasilanie	DC 12 V/3 A via encl. power supply
Napięcie zasilające	-
Zasilanie sieciowe	-
Pobór mocy w trybie pracy	-
Pobór mocy w trybie standby	-
Alternatywne napięcie zasilania	DC 12 V
Alternatywne zasilanie	DC 3 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	255 x 42 x 233 mm
Szerokość	255 mm
Wysokość	42 mm
Głębokość	233 mm
Waga	900 g