

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/elip-2812bptz-eco-line-szybkoobrotowa-kamera-kolorowa-ptz-sieciowa-2-megapiksele-p-8148.html>



ELIP-2812BPTZ ECO Line: Szybkoobrotowa kamera kolorowa PTZ, sieciowa, 2 megapiksele

Cena brutto	919,00 zł
Cena netto	747,15 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	ELIP-2812BPTZ
Kod EAN	4007754271102

Opis produktu

ECO Line: Szybkoobrotowa kamera kolorowa PTZ, sieciowa, 2 megapiksele

- Kąt obrotu w poziomie 0-180°, w pionie 0-60°
- Obiektyw zmiennoogniskowy (2.8-12mm)
- 4-krotny zoom optyczny
- Kąt widzenia: 33-90°
- Rozdzielczość: 2 megapiksele
- Prędkość obrotu w poziomie 0.5-20°/sek. (manual),
prędkość obrotu w pionie 0.5-10°/sek. (manual)
- Wyposażona w 6 diod IR do pracy w ciemności (zasięg optymalnego oświetlenia: 30-40m)
- Funkcja dzień/noc z automatycznym przełączaniem na tryb C/B przy słabym oświetleniu
- Funkcja ochrony prywatności
- Detektor ruchu wideo
- Smart Home Ready
- Zasilanie PoE (Power over Ethernet) lub z zasilacza (np. PSS-1210DC, dostępny jako wyposaż. dodatk.)

Kompatybilna z rejestratorami sieciowymi ECO Line: ELIPR-4, ELIPR-8, ELIPR-16, ONVIF.

Parametry

Kamera	-
Design	bullet
Przetwornik obrazu	8.76 mm (1/2.9") CMOS, Sony
Liczba pikseli	1920 x 1080 pixels max.
Rozdzielczość	1080p
Obiektyw	2.8-12 mm/1:1.2
Kąt widzenia	33-90°
Min. oświetlenie	0.01 lx, 0 lx w/o IR illumination
Webserwer	-
Streaming wideo	dual stream (1920 x 1080 pixels max., 30 images/s)
Kompresja wideo	H.265, H.264
Protokoły	HTTP, RTSP, DHCP, NTP, DST, FTP, SMTP
Klasa szczelności	-

Zasilanie	DC 12 V/800 mA
Napięcie zasilania	DC 12 V
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-50 °C
Wymiary	Ø 68 mm x 168 mm
Szerokość	Ø 68 mm
Wysokość	-
Głębokość	168 mm
Waga	400 g
Inne cechy	IR LED, AGC, BLC, 3D DNR, DWDR
Ethernet	RJ45, 10/100 Mbps
Audio	-
Wideo	-