

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/elip-2812dvm-eco-line-kolorowa-kamera-sieciowa-kopulowa-2-megapiksele-p-8153.html>



ELIP-2812DVM ECO Line: Kolorowa kamera sieciowa, kopułowa, 2 megapiksele

Cena brutto	756,00 zł
Cena netto	614,63 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	ELIP-2812DVM
Kod EAN	4007754271157

Opis produktu

ECO Line: Kolorowa kamera sieciowa, kopułowa, 2 megapiksele

- Obudowa odporna na warunki atmosf.
- Obiektyw zmiennoogniskowy (2.8-12mm)
- Kąt widzenia: 35-85°
- Rozdzielczość: 2 megapiksele
- Wyposażona w 18 diod IR do pracy w ciemności (zasięg optymalnego oświetlenia: 20-25m)
- Funkcja dzień/noc z automatycznym przełączaniem na tryb C/B przy słabym oświetleniu
- Funkcja ochrony prywatności
- Detektor ruchu wideo
- Smart Home Ready
- Zasilanie PoE (Power over Ethernet) lub z zasilacza (np. PSS-1210DC, dostępny jako wyposaż. dodatk.)

Kompatybilna z rejestratorami sieciowymi ECO Line: ELIPR-4, ELIPR-8, ELIPR-16, ONVIF.

Parametry

Kamera	-
Design	dome
Przetwornik obrazu	8.76 mm (1/2.9") CMOS, Sony
Liczba pikseli	1920 x 1080 pixels max.
Rozdzielczość	1080p
Obiektyw	2.8-12 mm/1:1.2, motorised zoom
Kąt widzenia	35-85°
Min. oświetlenie	0.01 lx, 0 lx w/o IR illumination
Webserwer	-
Streaming wideo	dual stream (1920 x 1080 pixels max., 30 images/s)
Kompresja wideo	H.265, H.264
Protokoły	RTSP, FTP, PPPOE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, NFS
Klasa szczelności	IP65
Zasilanie	DC 12 V/800 mA
Napięcie zasilania	DC 12 V
Dopuszcz. temp. otoczenia	-10 °C to +50 °C

Wymiary	Ø 126 mm x 94 mm
Szerokość	Ø 126 mm
Wysokość	94 mm
Głębokość	-
Waga	635 g
Inne cechy	IP65, IR LED, AGC, BLC, DWDR
Ethernet	-
Audio	-
Wideo	AHD, TVI, CVI, CVBS