

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/elipr-8-eco-line-8-kanalowy-rejestrator-sieciowy-p-8156.html>



ELIPR-8 ECO Line: 8-kanalowy rejestrator sieciowy

Cena brutto	699,00 zł
Cena netto	568,29 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	ELIPR-8
Kod EAN	4007754270884

Opis produktu

ECO Line: 8-kanalowy rejestrator sieciowy

- Kompresja wideo: H.265
- System operacyjny Linux dla większej niezawodności
- Automatyczne rozpoznawanie kamer przez protokół UPnP
- Sterowanie kamerami PTZ
- Synchronizacja nagrań audio i wideo
- 4 różne, definiowane poziomy dostępu dla użytkowników
- Mobile client dla iPhone, iPad, Android
- Smart Home Ready
- Możliwość przetwarzania podwójnego strumienia z kamery
- Cyfrowa funkcja PTZ oraz wyświetlanie wielookienkowe
- Inteligentna funkcja wyszukiwania: wyszukiwanie odległych lub obcych obiektów, utraty ostrości, zasłonięcia kamery oraz ruchu
- Eksport danych w formie zdjęć (BMP, JPG), wideo (ASF, AVI) lub plików backup (DAT)
- Automatyczna funkcja backup przez FTP
- Menu ekranowe OSD w językach: niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim, rosyjskim, hiszpańskim i innych

Dostarczany bez twardego dysku. Odpowiednie twarde dyski SATA dostępne jako wyposaż. dodatk. Współpracuje z 1 dyskiem do 6TB.

Parametry

Video recorder	-
Wejścia wideo	8 IP-based video channels
Wyjścia wideo	HDMI™
Wejścia audio	-
Wyjścia audio	1 x RCA
Rozdzielczość	-
Kompresja wideo	H.265
Nagrywanie	200 images/s
Ustawienia menu	on-screen menu (OSD)
Tryb nagrywania	alarm, motion-triggered, continuous recording,digital input, manual, timer
Tryb szukania	-
Nadruk	-

Ochrona	-
Det. utraty sygnału wideo	-
Wejścia alarmowe	-
Wyjścia alarmowe	-
Urządzenie sygnałowe	-
Interfejsy	1 x RJ45 (10/100 Mbps) 2 x USB 2.0
Twarde dyski	optional, 1 x 6 TB max. (SATA)
Zasilanie	via encl. power supply
Napięcie zasilające	-
Zasilanie sieciowe	-
Pobór mocy w trybie pracy	-
Pobór mocy w trybie standby	-
Alternatywne napięcie zasilania	-
Alternatywne zasilanie	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	300 x 50 x 255 mm
Szerokość	300 mm
Wysokość	50 mm
Głębokość	255 mm
Waga	1.2 kg