

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/emn-2320-kolorowa-kamera-sieciowa-kopulowa-3-megapiksele-do-zastosowan-zewnetrznych-p-4170.html>



EMN-2320 Kolorowa kamera sieciowa, kopułowa, 3 megapiksele, do zastosowań zewnętrznych

Cena brutto	1 790,00 zł
Cena netto	1 455,28 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	EMN-2320
Kod EAN	4007754240047

Opis produktu

Kolorowa kamera sieciowa, kopułowa, 3 megapiksele, do zastosowań zewnętrznych, z wbudowanym czytnikiem kart SD, szerokim zakresem dynamiki oraz funkcją dzień noc.

- Metalowa obudowa wandaloodporna
- Max rozdzielczość: 2048x1536 pikseli przy nagrywaniu 12.5 klatek/sek. (max 25 klatek/sek.)
- Obiektyw o stałej ogniskowej (3.6mm/1:1.6)
- Szeroki zakres dynamiki (WDR) pozwala na wykorzystanie kamery w słabych warunkach oświetleniowych
- Kompresja wideo: H.264, MJPEG, MPEG-4, multi-stream
- Możliwość rejestracji na karcie micro SD (do 64GB, nie dołączona)
- Funkcja webserwera z bezpośrednim podłączeniem do sieci LAN lub Internetu
- Detektor ruchu wideo, 4 strefy
- Funkcja ochrony prywatności, 4 strefy
- Rejestracja audio przez wbudowany mikrofon
- 3-osiowa ramka, także do montażu ściennego
- Zasilanie PoE (Power over Ethernet) lub z zasilacza (np. PSS-1210DC, PS-120WP, dostępne wyposaż. dodatk.)

Parametry

Kamera	-
Przetwornik obrazu	8.5mm (1/3") CMOS, 3 megapiksele
Liczba pikseli	2048x1536 pikseli
Rozdzielczość	3MP
Obiektyw	3.6mm/1:1.6
Kąt widzenia	-
Min. oświetlenie	0.5 lx (kolor) 0.1 lx (C/B)
Webserwer	wbudowany
Streaming wideo	multi-stream (max 2048 x 1536 pikseli, 12.5 klatek/sek.)
Kompresja wideo	H.264, MJPEG, MPEG-4

Protokoły	HTTP, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, FTP, SMTP, SNMP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, PSIA, ONVIF
Zasilanie	10-36V DC/3.5W max z zasilacza (wyposaż. dodatk.) lub PoE
Napięcie zasilania	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	-20-+55 °C
Wymiary	112x47x130mm
Szerokość	112 mm
Wysokość	47 mm
Głębokość	130 mm
Waga	500 g
Inne cechy	IP67, AGC, BLC, DSS, WDR, 3D DNR
Ethernet	RJ45, 10/100Mbps, PoE (IEEE 802.3af)
Audio	wbudowany mikr., gniazdo 3.5mm (out)
Wideo	-