

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/esp-22ws-glosniki-sufitowe-hifi-pa-p-4199.html>



# ESP-22/WS Głośniki sufitowe HiFi, PA

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena brutto      | 519,00 zł     |
| Cena netto       | 421,95 zł     |
| Dostępność       | Dostępny      |
| Numer katalogowy | ESP-22/WS     |
| Kod EAN          | 4007754176131 |

## Opis produktu

Głośniki sufitowe HiFi, PA

- Technika 100V, wersja 2-drożna z głośnikiem wysokotonowym (ruchomy w: ESP-17/WS, ESP-22/WS i ESP-32/WS)
- Obudowa z tworzywa sztucznego z metalową maskownicą
- Tworzywo ABS, samogasnące, zgodność z normą UL 94V0
- Bardzo dobra charakterystyka dźwięku
- Do sufitów o grubości od 8 do 35mm

## Parametry

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Impedancja (Z)                           | -               |
| Technika                                 | 100 V           |
| Pasmo przenoszenia                       | 50-20000 Hz     |
| Częstotliwość rezonansowa (fs)           | -               |
| Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.) | -               |
| Moc znamionowa RMS                       | 20/15/10/5/2.5W |
| Moc muzyczna                             | -               |
| Czułość                                  | -               |
| Max SPL                                  | -               |
| Max napięcie                             | -               |
| Kąt promieniowania w poziomie            | -               |
| Kąt promieniowania w pionie              | -               |
| Podatność mech. zawiesz. (Cms)           | -               |
| Masa ruchoma (Mms)                       | -               |
| Dobroć mechaniczna (Qms)                 | -               |
| Dobroć elektryczna (Qes)                 | -               |
| Dobroć całkowita (Qts)                   | -               |
| Objętość ekwiwalentna (Vas)              | -               |
| Rezystancja cewki (Re)                   | -               |
| Współczynnik BxL                         | -               |
| Indukcyjność cewki (Le)                  | -               |
| Średnica cewki                           | -               |
| Materiał korpusu cewki                   | -               |
| Wychylenie liniowe (X <sub>MAX</sub> )   | -               |
| Pow. czynna mem. (Sd)                    | -               |
| Waga magnesu                             | -               |
| Średnica magnesu                         | -               |

---

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Otwór montażowy             | 275x190mm     |
| Głębokość montażowa         | 90 mm         |
| Średnica otworu montażowego | -             |
| Rozstaw otworów X           | -             |
| Rozstaw otworów Y           | -             |
| Wymiary                     | 306x220x100mm |
| Średnica zewnętrzna         | -             |
| Szerokość                   | 306 mm        |
| Wysokość                    | 220 mm        |
| Głębokość                   | 100 mm        |
| Klasa szczelności           | -             |
| Dopuszcz. temp. otoczenia   | -             |
| Waga                        | 2,6 kg        |
| Ilość                       | 1             |
| Typ głośnika                | 165           |