

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/esp-62abws-glosnik-nascienny-pa-do-systemow-ab-p-7873.html>



# ESP-62AB/WS Głośnik naścienny PA do systemów A/B

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | 409,00 zł           |
| Cena netto       | 332,52 zł           |
| Dostępność       | Dostępność 2-10 dni |
| Numer katalogowy | ESP-62AB/WS         |
| Kod EAN          | 4007754263855       |

## Opis produktu

Zestaw głośnikowy PA, naścienny,  
posiadający certyfikat EN 54-24, do systemów głośnikowych A/B, zgodnych z normą EN 60849.

- Technika 100V
- 2 niezależne głośniki pełnopasmowe (13cm), z osobnymi transformatorami 6/3/1.5W
- Połączenie: 2 ceramiczne terminale śrubowe wewnątrz obudowy
- Możliwość montażu w poziomie lub w pionie
- Obudowa z tworzywa sztucznego (otwarty panel tylny) z metalową maskownicą
- W komplecie kołki montażowe

## Parametry

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Aktywny/pasywny               |                       |
| Technika                      |                       |
| Całkowita moc wyjściowa       | -                     |
| Moc znamionowa RMS            | -                     |
| Moc całkowita                 | -                     |
| Moc znamionowa RMS            | 2 x 6/3/1.5 W         |
| Impedancja                    | -                     |
| Pasma przenoszenia            | 80-19000 Hz           |
| THD                           | -                     |
| Stosunek S/N                  | -                     |
| Sygnał wejściowy              | -                     |
| System                        | -                     |
| Głośnik pełnopasmowy          | 13 cm, podwójna cewka |
| Głośnik niskotonowy           | -                     |
| Głośnik średniotonowy         | -                     |
| Głośnik wysokotonowy          | -                     |
| Liczba przetworników          | 1                     |
| Rozmiar głośnika              | 13 cm                 |
| Czułość                       | 93 dB/W/m             |
| Max SPL                       | 101 dB                |
| Kąt promieniowania w poziomie | 160 °                 |
| Kąt promieniowania w pionie   | 160 °                 |
| Cechy                         | -                     |
| Materiał obudowy              | ABS                   |
| Kolor                         | biały, RAL 9010       |
| Sposób montażu                | śruby                 |

---

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Odporność na uderzenia piłką | -                 |
| Klasa szczelności            | -                 |
| Dopuszcz. temp. otoczenia    | -10 °C do +50 °C  |
| Zasilanie                    | -                 |
| Wymiary                      | 240 x 330 x 83 mm |
| Szerokość                    | 240 mm            |
| Wysokość                     | 330 mm            |
| Głębokość                    | 83 mm             |
| Waga                         | 1,5 kg            |
| Wejścia                      | -                 |
| Wyjścia                      | -                 |
| Cewka wymienna               | -                 |
| Inne cechy                   | -                 |
| Akcesoria                    | -                 |