

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/esub-6cws-subwoofer-pa-do-montazu-sciennegosufitowego-55wrms-bialy-p-7813.html>



# ESUB-6C/WS Subwoofer PA do montażu ściennego/sufitowego, 55W<sub>RMS</sub>, biały

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | 1 449,00 zł         |
| Cena netto       | 1 178,05 zł         |
| Dostępność       | Dostępność 2-10 dni |
| Numer katalogowy | ESUB-6C/WS          |
| Kod EAN          | 4007754260922       |

## Opis produktu

Subwoofer PA do montażu ściennego/sufitowego, 55W<sub>RMS</sub>, biały

- 16cm (6") głośnik niskotonowy o dużym wychyleniu
- Technika 100V z 4 odczepami mocy
- Przełącznik trybu pracy dla 4Ω
- W komplecie certyfikowana linka zabezpieczająca
- Ceramiczna kostka połączeniowa
- Wbudowany filtr dolnoprzepustowy
- Do sufitów o grubości od 5 do 32mm

## Parametry

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Impedancja (Z)                           | 4 Ω                            |
| Technika                                 |                                |
| Pasma przenoszenia                       | 45-280 Hz                      |
| Częstotliwość rezonansowa (fs)           | -                              |
| Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.) | -                              |
| Moc znamionowa RMS                       | 40/20/10 W (100 V), 55 W (4 Ω) |
| Moc muzyczna MAX                         | 110 W                          |
| Czułość                                  | 88 dB/W/m                      |
| Max SPL                                  | 104 dB                         |
| Max napięcie                             | -                              |
| Kąt promieniowania w poziomie            | 180 °                          |
| Kąt promieniowania w pionie              | 180 °                          |
| Podatność mech. zawiesz. (Cms)           | -                              |
| Masa ruchoma (Mms)                       | -                              |
| Dobroć mechaniczna (Qms)                 | -                              |
| Dobroć elektryczna (Qes)                 | -                              |
| Dobroć całkowita (Qts)                   | -                              |
| Objętość ekwiwalentna (Vas)              | -                              |
| Rezystancja cewki (Re)                   | -                              |
| Współczynnik BxL                         | -                              |
| Indukcyjność cewki (Le)                  | -                              |
| Średnica cewki                           | -                              |
| Materiał korpusu cewki                   | -                              |
| Wychylenie liniowe (X <sub>MAX</sub> )   | -                              |

---

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Pow. czynna mem. (Sd)     | -                 |
| Waga magnesu              | -                 |
| Średnica magnesu          | -                 |
| Otwór montażowy           | Ø268 mm           |
| Głębokość montażowa       | 255 mm            |
| Mounting hole diameter    | -                 |
| Rozstaw otworów X         | -                 |
| Rozstaw otworów Y         | -                 |
| Wymiary                   | Ø 310 mm x 265 mm |
| Średnica zewnętrzna       | Ø310 mm           |
| Szerokość                 | Ø310 mm           |
| Wysokość                  | -                 |
| Głębokość                 | 265 mm            |
| Klasa szczelności         | -                 |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C           |
| Waga                      | 5 kg              |
| Ilość                     | 1                 |
| Typ głośnika              | 165               |