

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/eton-7-612c832rp-glosnik-nisko-sredniotonowy-hifi-i-high-end-80w-8-p-7954.html>



# ETON 7-612/C8/32RP Głośnik nisko-średniotonowy HiFi i High-End, 80W, 8Ω

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena brutto      | 539,00 zł     |
| Cena netto       | 438,21 zł     |
| Czas wysyłki     | 3 dni         |
| Numer katalogowy | 7-612/C8/32RP |
| Kod EAN          | 4039449003248 |

## Opis produktu

Głośnik nisko-średniotonowy High-End, 80W, 8Ω

- 18cm (7") głośnik do uniwersalnych zastosowań
- Papierowa membrana, prążkowany kształt
- Ciepły dźwięk z wyraźnym pasmem średnim oraz szybkim basem
- Idealny do zastosowań w dwu i wielodrożnych systemach
- Wyposażony w nakładkę chroniącą przed kurzem

## Parametry

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Impedancja (Z)                           | 8 Ω        |
| Technika                                 | -          |
| Pasmo przenoszenia                       | f3-3000 Hz |
| Częstotliwość rezonansowa (fs)           | 34 Hz      |
| Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.) | -          |
| Moc znamionowa RMS                       | 80 W       |
| Moc muzyczna MAX                         | 160 W      |
| Czułość                                  | 89 dB/W/m  |
| Max SPL                                  | -          |
| Max napięcie                             | -          |
| Kąt promieniowania w poziomie            | -          |
| Kąt promieniowania w pionie              | -          |
| Podatność mech. zawiesznień (Cms)        | 1,07 mm/N  |
| Masa ruchoma (Mms)                       | 17,3 g     |
| Dobroć mechaniczna (Qms)                 | 5,95       |
| Dobroć elektryczna (Qes)                 | 0,32       |
| Dobroć całkowita (Qts)                   | 0,30       |
| Objętość ekwiwalentna (Vas)              | 28 l       |
| Rezystancja cewki (Re)                   | 6,5 Ω      |

---

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Współczynnik BxL                       | 8,6 Tm              |
| Indukcyjność cewki (Le)                | 0,81 mH             |
| Średnica cewki                         | Ø32 mm              |
| Materiał korpusu cewki                 | Kapton              |
| Wychylenie liniowe (X <sub>MAX</sub> ) | ±4,5 mm             |
| Pow. czynna mem. (Sd)                  | 137 cm <sup>2</sup> |
| Waga magnesu                           | -                   |
| Średnica magnesu                       | Ø102 mm             |
| Otwór montażowy                        | Ø152 mm             |
| Głębokość montażowa                    | 79,5 mm             |
| Mounting hole diameter                 | Ø169 mm             |
| Rozstaw otworów X                      | -                   |
| Rozstaw otworów Y                      | -                   |
| Wymiary                                | Ø 181 mm x 87 mm    |
| Średnica zewnętrzna                    | Ø181 mm             |
| Szerokość                              | Ø181 mm             |
| Wysokość                               | -                   |
| Głębokość                              | 87 mm               |
| Klasa szczelności                      | -                   |
| Dopuszcz. temp. otoczenia              | 0-40 °C             |
| Waga                                   | 1,96 kg             |
| Ilość                                  | 1                   |
| Typ głośnika                           | 7 "                 |