

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/ets-8100twws-kolumna-glosnikowa-pa-odporna-na-warunki-atmosf-ip66-biala-p-8017.html>



ETS-8100TW/WS Kolumna głośnikowa PA, odporna na warunki atmosf., IP66, biała

Cena brutto	2 149,00 zł
Cena netto	1 747,15 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	ETS-8100TW/WS
Kod EAN	4007754265767

Opis produktu

Kolumny głośnikowe PA, odporne na warunki atmosf.

- 2-drożna konstrukcja dla uzyskania wysokiej jakości dźwięku
- Technika 100V lub 8Ω
- Wyposażone w 8 pełnopasmowych głośników 7.7cm (3") z polipropylenową membraną oraz centralnie umieszczoną 25mm (1") kopułkę wysokotonową
- 3 odczepy mocy: 60/30/15W
- Moc znamionowa: 100W w trybie 8Ω
- 2m kabel połączeniowy
- Wytrzymała aluminiowa obudowa z pokrytą tkaniną maskownicą z tworzywa sztucznego
- W komplecie uchwyt z przegubem kulowym

Parametry

Aktywny/pasywny	
Technika	
Całkowita moc wyjściowa	-
Moc znamionowa RMS	-
Moc całkowita	-
Moc znamionowa RMS	60/30/15 W (100 V) 100 W (8 Ω)
Impedancja	8 Ω
Pasma przenoszenia	110-20000 Hz
THD	-
Stosunek S/N	-
Sygnał wejściowy	-
System	-
Głośnik pełnopasmowy	8 x Ø77 mm
Głośnik niskotonowy	-
Głośnik średnionowy	-
Głośnik wysokotonowy	1
Liczba przetworników	9
Rozmiar głośnika	-
Czułość	95 dB/W/m
Max SPL	117 dB
Kąt promieniowania w poziomie	70 °
Kąt promieniowania w pionie	20 °

Cechy	-
Materiał obudowy	aluminium
Kolor	white
Sposób montażu	wall bracket
Odporność na uderzenia piłką	-
Klasa szczelności	IP66
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	-
Wymiary	125 x 869 x 110 mm
Szerokość	125 mm
Wysokość	869 mm
Głębokość	110 mm
Waga	6 kg
Wejścia	cable
Wyjścia	-
Cewka wymienna	-
Inne cechy	supplied with wall bracket
Akcesoria	-