

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/eul-10-uniwersalne-zestawy-glosnikowe-pa-p-4240.html>



# EUL-10 Uniwersalne zestawy głośnikowe PA

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena brutto      | 369,00 zł     |
| Cena netto       | 300,00 zł     |
| Dostępność       | Dostępny      |
| Numer katalogowy | EUL-10        |
| Kod EAN          | 4007754007190 |

## Opis produktu

Uniwersalne zestawy głośnikowe PA

- Technika 100V, system 2-drożny
- Doskonała jakość dźwięku
- 5-stopniowy regulator mocy
- Obudowa metalowa, odlewana ciśnieniowo, czarna (EUL-10) lub biała (EUL-10/WS), z metalową maskownicą
- Ruchomy uchwyt montażowy

Regulator znajduje się na lewej ścianie obudowy.

## Parametry

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Aktywny/pasywny               | pasywny        |
| Technika                      | 100 V          |
| Impedancja                    | -              |
| Pasma przenoszenia            | 60-18000 Hz    |
| Moc RMS wzmacniacza           | -              |
| Moc MAX wzmacniacza           | -              |
| THD                           | -              |
| Stosunek S/N                  | -              |
| Sygnał wejściowy              | -              |
| System                        | -              |
| Głośnik pełnopasmowy          | -              |
| Głośnik niskotonowy           | -              |
| Głośnik średnionowy           | -              |
| Głośnik wysokotonowy          | -              |
| Liczba przetworników          | 2              |
| Rozmiar głośnika              | -              |
| Moc znamionowa RMS            | 10/5/2.5/1.25W |
| Moc muzyczna                  | -              |
| Czułość                       | -              |
| Max SPL                       | -              |
| Kąt promieniowania w poziomie | -              |

---

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Kąt promieniowania w pionie  | -                |
| Cechy                        | -                |
| Materiał obudowy             | odlew metalowy   |
| Kolor                        | czarny           |
| Sposób montażu               | uchwyt montażowy |
| Odporność na uderzenia piłką | -                |
| Klasa szczelności            | -                |
| Dopuszcz. temp. otoczenia    | 0-40 °C          |
| Zasilanie                    | -                |
| Szerokość                    | 118 mm           |
| Wysokość                     | 220 mm           |
| Głębokość                    | 115 mm           |
| Waga                         | 1,85 kg          |
| Wejścia                      | -                |
| Wyjścia                      | -                |
| Cewka wymienna               | -                |
| Inne cechy                   | -                |