

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/eul-30sw-pary-universalnych-zestawow-glosnikowych-pa-p-4246.html>



# EUL-30/SW Pary uniwersalnych zestawów głośnikowych PA

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | 779,00 zł           |
| Cena netto       | 633,33 zł           |
| Dostępność       | Dostępność 2-10 dni |
| Numer katalogowy | EUL-30/SW           |
| Kod EAN          | 4007754132991       |

## Opis produktu

Pary uniwersalnych zestawów głośnikowych PA

- Technika 100V, system 2-drożny
- EUL-80... z 25mm kopułką wysokotonową, EUL-60...oraz EUL-30... z 11mm kopułką wysokotonową
- Doskonała jakość dźwięku
- 6-stopniowy regulator
- Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna (SW) lub biała (WS)
- Ruchomy uchwyt montażowy
- Kształt obudowy umożliwia montaż w narożnikach

## Parametry

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Aktywny/pasywny               | pasywny       |
| Technika                      | 100 V         |
| Impedancja                    | -             |
| Pasma przenoszenia            | 80-20000 Hz   |
| Moc RMS wzmacniacza           | -             |
| Moc MAX wzmacniacza           | -             |
| THD                           | -             |
| Stosunek S/N                  | -             |
| Sygnał wejściowy              | -             |
| System                        | -             |
| Głośnik pełnopasmowy          | -             |
| Głośnik niskotonowy           | -             |
| Głośnik średnionowy           | -             |
| Głośnik wysokotonowy          | -             |
| Liczba przetworników          | -             |
| Rozmiar głośnika              | -             |
| Moc znamionowa RMS            | 15/7.5/4/2/1W |
| Moc muzyczna                  | -             |
| Czułość                       | 87 dB/W/m     |
| Max SPL                       | 98 dB         |
| Kąt promieniowania w poziomie | -             |
| Kąt promieniowania w pionie   | -             |
| Cechy                         | -             |

---

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Materiał obudowy             | tworzywo sztuczne       |
| Kolor                        | czarny                  |
| Sposób montażu               | ruchomy uchwytmontażowy |
| Odporność na uderzenia piłką | -                       |
| Klasa szczelności            | -                       |
| Dopuszcz. temp. otoczenia    | 0-40 °C                 |
| Zasilanie                    | -                       |
| Szerokość                    | 130 mm                  |
| Wysokość                     | 192 mm                  |
| Głębokość                    | 115 mm                  |
| Waga                         | 3,3 kg                  |
| Wejścia                      | gniazda sprężynkowe     |
| Wyjścia                      | -                       |
| Cewka wymienna               | -                       |
| Inne cechy                   | para                    |