

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/eul-30ws-pary-uniwersalnych-zestawow-glosnikowych-pa-p-4247.html>



# EUL-30/WS Pary uniwersalnych zestawów głośnikowych PA

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | 749,00 zł           |
| Cena netto       | 608,94 zł           |
| Dostępność       | Dostępność 2-10 dni |
| Numer katalogowy | EUL-30/WS           |
| Kod EAN          | 4007754133004       |

## Opis produktu

Pary uniwersalnych zestawów głośnikowych PA

- Technika 100V, system 2-drożny
- EUL-80... z 25mm kopułką wysokotonową, EUL-60...oraz EUL-30... z 11mm kopułką wysokotonową
- Doskonała jakość dźwięku
- 6-stopniowy regulator mocy
- Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna (SW) lub biała (WS)
- Ruchomy uchwyt montażowy
- Kształt obudowy umożliwia montaż w narożnikach

## Parametry

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Aktywny/pasywny               | pasywny           |
| Technika                      | 100 V             |
| Impedancja                    | -                 |
| Pasma przenoszenia            | 80-20000 Hz       |
| Moc RMS wzmacniacza           | -                 |
| Moc MAX wzmacniacza           | -                 |
| THD                           | -                 |
| Stosunek S/N                  | -                 |
| Sygnał wejściowy              | -                 |
| System                        | -                 |
| Głośnik pełnopasmowy          | -                 |
| Głośnik niskotonowy           | -                 |
| Głośnik średnionowy           | -                 |
| Głośnik wysokotonowy          | -                 |
| Liczba przetworników          | -                 |
| Rozmiar głośnika              | -                 |
| Moc znamionowa RMS            | 15/7.5/4/2/1W     |
| Moc muzyczna                  | -                 |
| Czułość                       | 87 dB/W/m         |
| Max SPL                       | 98 dB             |
| Kąt promieniowania w poziomie | -                 |
| Kąt promieniowania w pionie   | -                 |
| Cechy                         | -                 |
| Materiał obudowy              | tworzywo sztuczne |
| Kolor                         | biały             |

---

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Sposób montażu               | uchwyt montażowy, regulowany obrót |
| Odporność na uderzenia piłką | -                                  |
| Klasa szczelności            | -                                  |
| Dopuszcz. temp. otoczenia    | 0-40 °C                            |
| Zasilanie                    | -                                  |
| Szerokość                    | 130 mm                             |
| Wysokość                     | 192 mm                             |
| Głębokość                    | 115 mm                             |
| Waga                         | 3,3 kg                             |
| Wejścia                      | gniazda sprężynkowe                |
| Wyjścia                      | -                                  |
| Cewka wymienna               | -                                  |
| Inne cechy                   | para                               |