

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/ezn-3260-kolorowakamera-sieciowa-2-megapiksele-do-zastosowan-zewnetrznych-p-4265.html>



EZN-3260 Kolorowa kamera sieciowa, 2 megapiksele, do zastosowań zewnętrznych

Cena brutto	2 890,00 zł
Cena netto	2 349,59 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	EZN-3260
Kod EAN	4007754230529

Opis produktu

Kolorowa kamera sieciowa, 2 megapiksele, do zastosowań zewnętrznych,
z wbudowanym czytnikiem kart micro SD, webserwerem, szerokim zakresem dynamiki i profesjonalną funkcją dzień/noc.

- Przetwornik z progresywnym skanowaniem
- Max rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli (25 klatek/sek.)
- Obiektyw zmiennoogniskowy z silnikiem (3.3-10mm)
- Automatyczne przełączanie trybu dzień/noc z filtrem tłumiącym IR
- Wyposażona w 44 diody IR do pracy w ciemności (zasięg optymalnego oświetlenia: 30m)
- Szeroki zakres dynamiki (WDR) pozwala na wykorzystanie kamery w słabych warunkach oświetleniowych i przy znacznym oświetleniu tylnym
- Kompresja wideo H.264, MJPEG, dual-stream
- Możliwość rejestracji na karcie micro SD (do 64GB, nie dołączona)
- Funkcja webserwera z bezpośrednim połączeniem do sieci LAN lub Internetu
- Detektor ruchu wideo, 4 strefy
- Funkcja ochrony prywatności, 4 strefy
- Dwukierunkowa transmisja audio (half-duplex)
- 1 wejście i 1 wyjście alarmowe
- Zasilanie PoE (Power over Ethernet) lub z zasilacza (np. PSS-1230DC, PS-120WP, dostępne jako wyposaż. dodatk.)
- W komplecie osłona przeciwsłoneczna, obrotowy uchwyt naścienny oraz 30m kabel połączeniowy

Parametry

Kamera	-
Przetwornik obrazu	9 mm (1/2.8") CMOS, 2 megapiksele, progressive scan
Liczba pikseli	1920x1080 pikseli
Rozdzielczość	2MP
Obiektyw	3.3-10mm/1:1.3, z silnikiem
Kąt widzenia	-
Min. oświetlenie	0.1 lx (kolor), 0.02 lx (C/B), 0 lx (z ośw. IR)
Webserwer	wbudowany
Streaming wideo	dual stream (1920 x 1080 pikseli, max 25 klatek/sek.)

Kompresja wideo	H.264, MJPEG
Protokoły	HTTP, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, FTP, SMTP, SNMP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, PSIA, ONVIF
Zasilanie	12V DC/max 8.8W z zasilacza (wyposaż. dodatk.) lub PoE
Napięcie zasilania	&dircurrent;12 V
Dopuszcz. temp. otoczenia	-20-+55 °C
Wymiary	Ø 96mm x 360mm
Szerokość	Ø96 mm
Wysokość	360 mm
Głębokość	-
Waga	1,6 kg
Inne cechy	IP66, odp. do IR, AGC, BLC, DSS, HLC, WDR, smart IR
Ethernet	RJ45, 10/100Mbps, PoE (IEEE 802.3af)
Audio	gniazdo 3.5mm (in/out)
Wideo	BNC (out)