

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/ftr15-4080f8-p-8722.html>



FTR15-4080F/8

Cena brutto	1 649,00 zł
Cena netto	1 340,65 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	FTR15-4080F/8
Kod EAN	739894545853

Opis produktu

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	przewodowa
Pasmo przenoszenia	35-300 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	38 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	600 W
Moc muzyczna MAX	1 200 W
Skuteczność	97 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawieszę (Cms)	0.16 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	111.70 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	2.855
Dobroć elektryczna (Qes)	0.273
Dobroć całkowita (Qts)	0.249
Objętość ekwiwalentna (Vas)	-
Rezystancja cewki (Re)	5.67 Ω
Współczynnik BxL	-
Indukcyjność cewki (Le)	1.48 mH
Średnica cewki	Ø 100 mm
Wysokość cewki	
Materiał korpusu cewki	
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	± 8.5 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	855.30 cm2
Waga magnesu	-
Średnica magnesu	-
Otwór montażowy	Ø 351 mm
Głębokość montażowa	17 mm
Średnica otworu montażowego	Ø 365-375 mm
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	
Średnica zewnętrzna	Ø 385 mm
Szerokość	Ø 385 mm
Wysokość	-
Głębokość	170 mm
Kolor	
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	9.4 kg

Ilość	1
Typ głośnika	15"
Wymiary opakowania (S x W x D)	
Waga brutto	10.7 kg
Waga netto	9.4 kg