

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/fr15-4080hdx-profesjonalnyglosnik-niskotonowy-pa-1000wrms-8-p-4317.html>



FTR15-4080HDX

Profesjonalny głośnik niskotonowy PA, 1000W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	1 729,00 zł
Cena netto	1 405,69 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	FTR15-4080HDX
Kod EAN	739894561150

Opis produktu

Wysokiej mocy subwoofery CELESTION

Głośniki serii HDX wyróżniają się wysokimi zdolnościami mocowymi do 2000W_{MAX}. Nawet przy maksymalnym obciążeniu, zapewniają doskonałą jakość dźwięku. Wykonano je w oparciu o najnowszą technologię oraz metody komputerowe. Posiadają niezwykle system wentylacji napędu i charakteryzują się dużym wychyleniem usztywnionej membrany, podwójnym centrowaniem, specjalnym gumowym zawieszeniem oraz odporną na temperaturę cewką.

Profesjonalny głośnik niskotonowy PA, 1000W_{RMS}, 8Ω

- Najwyższej jakości 38cm (15") głośnik basowy z magnesem ferrytowym, o potężnej mocy
- Odporna na deformacje, usztywniona włóknem szklanym papierowa membrana
- Odporna na ciepło 100mm (4") cewka, nawijana na zewnątrz i wewnątrz karkasu
- Specjalny system wentylacji napędu, zapobiegający przegrzaniu
- Zalecany zakres pracy do 350Hz
- Wodoodporna, impregnowana membrana
- Podwójnie centrowane zawieszenie
- Doskonale liniowa reprodukcja
- Solidny kosz z odlewu aluminium
- Bardzo lekki, poniżej 10kg

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasma przenoszenia	f3-2500 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	40 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	1000 W
Moc muzyczna	2000 W
Czułość	96 dB/W/m
Max SPL	-

Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesz. (Cms)	0,10 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	153 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	3,98
Dobroć elektryczna (Qes)	0,36
Dobroć całkowita (Qts)	0,33
Objętość ekwiwalentna (Vas)	105 l
Rezystancja cewki (Re)	5,1 Ω
Współczynnik BxL	23,53 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	1,8 mH
Średnica cewki	Ø100 mm
Materiał korpusu cewki	włókno szklane
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	±8 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	855 cm ²
Waga magnesu	3,1 kg
Średnica magnesu	Ø220 mm
Otwór montażowy	Ø351 mm
Głębokość montażowa	168 mm
Średnica otworu montażowego	Ø365-375 mm
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 385mm x 180mm
Średnica zewnętrzna	Ø385 mm
Szerokość	Ø385 mm
Wysokość	-
Głębokość	180 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	10,26 kg
Ilość	1
Typ głośnika	15"