

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/ftr18-4080hdx-profesjonalnyglosnik-niskotonowy-pa-1000wrms-8-p-4318.html>



# FTR18-4080HDX

## Profesjonalny głośnik niskotonowy PA, 1000W<sub>RMS</sub>, 8Ω

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | 2 399,00 zł         |
| Cena netto       | 1 950,41 zł         |
| Dostępność       | Dostępność 2-10 dni |
| Numer katalogowy | FTR18-4080HDX       |
| Kod EAN          | 739894560252        |

### Opis produktu

Wysokiej mocy subwoofery CELESTION

Głośniki serii HDX wyróżniają się wysokimi zdolnościami mocowymi do 2000W<sub>MAX</sub>. Nawet przy maksymalnym obciążeniu, zapewniają doskonałą jakość dźwięku. Wykonano je w oparciu o najnowszą technologię oraz metody komputerowe. Posiadają niezwykle system wentylacji napędu i charakteryzują się dużym wychyleniem usztywnionej membrany, podwójnym centrowaniem, specjalnym gumowym zawieszeniem oraz odporną na temperaturę cewką.

Profesjonalny głośnik niskotonowy PA, 1000W<sub>RMS</sub>, 8Ω

- Najwyższej jakości 46cm (18") głośnik basowy z magnesem ferrytowym, o potężnej mocy
- Odporna na deformację, usztywniona włóknem szklanym papierowa membrana
- Odporna na ciepło 100mm (4") cewka, nawijana na zewnątrz i wewnątrz karkasu
- Specjalny system wentylacji napędu, zapobiegający przegrzaniu
- Zalecany zakres pracy do 300Hz
- Wodoodporna, impregnowana membrana
- Podwójnie centrowane zawieszenie
- Doskonale liniowa reprodukcja
- Solidny kosz z odlewu aluminium

### Parametry

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Impedancja (Z)                           | 8 Ω        |
| Technika                                 | -          |
| Pasmo przenoszenia                       | f3-2500 Hz |
| Częstotliwość rezonansowa (fs)           | 35 Hz      |
| Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.) | -          |
| Moc znamionowa RMS                       | 1000 W     |
| Moc muzyczna                             | 2000 W     |
| Czułość                                  | 95 dB/W/m  |
| Max SPL                                  | -          |
| Max napięcie                             | -          |

---

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Kąt promieniowania w poziomie          | -                    |
| Kąt promieniowania w pionie            | -                    |
| Podatność mech. zawieszęń (Cms)        | 0,10 mm/N            |
| Masa ruchoma (Mms)                     | 199 g                |
| Dobroć mechaniczna (Qms)               | 5,74                 |
| Dobroć elektryczna (Qes)               | 0,46                 |
| Dobroć całkowita (Qts)                 | 0,42                 |
| Objętość ekwiwalentna (Vas)            | 185 l                |
| Rezystancja cewki (Re)                 | 5,1 $\Omega$         |
| Współczynnik BxL                       | 22,7 Tm              |
| Indukcyjność cewki (Le)                | 1,81 mH              |
| Średnica cewki                         | Ø100 mm              |
| Materiał korpusu cewki                 | włókno szklane       |
| Wychylenie liniowe (X <sub>MAX</sub> ) | ±8 mm                |
| Pow. czynna mem. (Sd)                  | 1164 cm <sup>2</sup> |
| Waga magnesu                           | 3,1 kg               |
| Średnica magnesu                       | Ø220 mm              |
| Otwór montażowy                        | Ø416 mm              |
| Głębokość montażowa                    | 193 mm               |
| Średnica otworu montażowego            | Ø429-440 mm          |
| Rozstaw otworów X                      | -                    |
| Rozstaw otworów Y                      | -                    |
| Wymiary                                | Ø 462mm x 205mm      |
| Średnica zewnętrzna                    | Ø462 mm              |
| Szerokość                              | Ø462 mm              |
| Wysokość                               | -                    |
| Głębokość                              | 205 mm               |
| Klasa szczelności                      | -                    |
| Dopuszcz. temp. otoczenia              | 0-40 °C              |
| Waga                                   | 10.58 kg             |
| Ilość                                  | 1                    |
| Typ głośnika                           | 18"                  |