

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/hdcam-1010-kolorowa-kamera-hd-sdi-2-megapiksele-p-7507.html>



HDCAM-1010 Kolorowa kamera HD-SDI, 2 megapiksele

Cena brutto	799,00 zł
Cena netto	649,59 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	HDCAM-1010
Kod EAN	4007754236323

Opis produktu

System monitorowania full HD o krystalicznie czystej jakości obrazu

Technologia HD-SDI ("High Definition Serial Digital Interface") pozwala na transmisję obrazu oraz nagrywanie w jakości full HD (1920x1080 pikseli) przy użyciu standardowych kabli koncentrycznych o długości do 50m. Przy zastosowaniu odpowiedniego, niskostratnego kabla np. KHD-1 marki MONACOR, możliwe jest zwiększenie tego dystansu do 170m.

Rozwiązanie to jest bardziej ekonomiczne niż całkowita wymiana infrastruktury np. na system oparty o kamery IP. Sam proces instalacji jest również dużo łatwiejszy, gdyż nie wymaga tworzenia kompleksowej sieci okablowania ani inwestowania w dodatkowe komponenty np. switche.

Ta metoda modernizacji powinna być szczególnie interesująca dla firm, instytucji oraz obiektów, w których stosowanie systemów IP jest ograniczone, ze względu na możliwość uzyskania dostępu poprzez osoby niepowołane.

Kolorowa kamera HD-SDI, 2 megapiksele,

z szerokim zakresem dynamiki.

- Przetwornik ze skanowaniem progresywnym dla uzyskania obrazu bez zniekształceń
- Obiektyw o stałej ogniskowej (4.3mm)
- Szeroki zakres dynamiki (WDR) pozwala na wykorzystanie kamery w słabych warunkach oświetleniowych i przy znacznym oświetleniu tylnym; pozwala m.in. na dobrą widoczność twarzy osoby stojącej w drzwiach lub na tle jasnego okna
- Cyfrowa redukcja szumów (DNR) dla oszczędzania pamięci na dysku rejestratorów cyfrowych
- Funkcja ochrony prywatności, 32 strefy
- Automatyczna migawka elektroniczna
- Sterowanie przez menu ekranowe OSD
- 70cm kabel zasilający i sygnałowy wideo (BNC)

Kompatybilna wyłącznie z monitorami oraz rejestratorami cyfrowymi HD-SDI

Parametry

Kamera	-
Przetwornik obrazu	CMOS, 2 megapiksele, progressive scan
Liczba pikseli	max 1920x1080 pikseli
Rozdzielczość	-
Obiektyw	4.3mm/1:2.0
Kąt widzenia	-
Min. oświetlenie	1.0 lx (kolor), 0.5 lx (C/B)
Webserwer	-
Streaming wideo	-
Kompresja wideo	-
Protokoły	-
Zasilanie	12V DC/120mA
Napięcie zasilania	&dircurrent;12 V
Dopuszcz. temp. otoczenia	-10-+50 °C
Wymiary	30x30x20mm
Szerokość	30 mm
Wysokość	30 mm
Głębokość	20 mm
Waga	100 g
Inne cechy	AGC, BLC, 3D DNR
Ethernet	-
Audio	-
Wideo	-