

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/hpb-1502-wzmacniacz-samochodowy-hifi-2-kanalowy-500wrms-p-4433.html>



# HPB-1502 Wzmacniacz samochodowy HiFi, 2-kanałowy, 500W<sub>RMS</sub>

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | 605,00 zł           |
| Cena netto       | 491,87 zł           |
| Dostępność       | Dostępność 2-10 dni |
| Numer katalogowy | HPB-1502            |
| Kod EAN          | 4007754181012       |

## Opis produktu

Wzmacniacz samochodowy HiFi, 500W<sub>RMS</sub>

- 2-kanałowy wzmacniacz o wysokiej mocy, idealny np. dla głośników w tylnej półce lub subwoofera
- Regulowane filtry dolno- i górnoprzepustowy
- Możliwość mostkowania
- Podbicie basów
- Zrównoleglone wyjście liniowe, przełączanie stereo/mono
- Wejście wysokiej mocy możliwe przez transformator FGA-22 lub FGA-22HQ (wyposaż. dodatk.)

## Parametry

|                                |                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kanały                         | 2                                                                                      |
| Strefy                         | -                                                                                      |
| Moc znamionowa RMS             | 500 W                                                                                  |
| Moc znamionowa RMS przy 2Ω     | 2 x 250 W                                                                              |
| Moc znamionowa RMS przy 4Ω     | 2 x 175 W                                                                              |
| Moc znamionowa RMS przy 8Ω     | -                                                                                      |
| Moc znamionowa RMS przy 100V   | -                                                                                      |
| Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω | 1 x 500 W                                                                              |
| Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω | -                                                                                      |
| Moc muzyczna MAX               | 750 W                                                                                  |
| Impedancja wyjściowa           | -                                                                                      |
| Wejścia                        | 0.4-4V/20kΩ                                                                            |
| Współczynnik tłumienia         | -                                                                                      |
| Pasma przenoszenia             | 20-2000 Hz                                                                             |
| Zwrotnica                      | -                                                                                      |
| Częstotliwość podziału         | 40-300Hz, 6dB/okt. (filtr dolnoprzepustowy)40-500Hz, 6dB/okt. (filtr górnoprzepustowy) |
| Wbudowany limiter              | -                                                                                      |
| Korektor niskie                | -                                                                                      |
| Korektor średnie               | -                                                                                      |
| Korektor wysokie               | -                                                                                      |
| Stosunek S/N                   | -                                                                                      |
| Tłumienie przesłuchu           | >50 dB                                                                                 |
| THD                            | < 0.2%                                                                                 |

---

|                                 |                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie                       | 10-16V DC/45A                                                             |
| Napięcie zasilające             | -                                                                         |
| Zasilanie sieciowe              | -                                                                         |
| Pobór mocy w trybie pracy       | -                                                                         |
| Pobór mocy w trybie standby     | -                                                                         |
| Prąd spoczynkowy                | -                                                                         |
| Alternatywne napięcie zasilania | &dircurrent;12 V                                                          |
| Zasilanie (alternatywne)        | 45 A                                                                      |
| Dopuszcz. temp. otoczenia       | 0-40 °C                                                                   |
| Wymiary                         | 252 x 62 x 363mm                                                          |
| Szerokość                       | 252 mm                                                                    |
| Wysokość                        | 62 mm                                                                     |
| Głębokość                       | 363 mm                                                                    |
| Wysokość (U)                    | -                                                                         |
| Waga                            | 2,985 kg                                                                  |
| Złącza                          | terminale śrubowe (głośniki) 1 x RCA L/R (line in) 1 x RCA L/R (line out) |