

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/hse-152ask-bardzo-lekki-mikrofon-naglowny-p-4447.html>



HSE-152A/SK Bardzo lekki mikrofon nagłowny

Cena brutto	484,00 zł
Cena netto	393,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	HSE-152A/SK
Kod EAN	4007754196788

Opis produktu

Seria mikrofonów nagłownych o uniwersalnym przeznaczeniu, wersja w kolorze skóry.

Kompatybilne z nadajnikami kieszonkowymi MONACOR oraz JTS. Możliwość współpracy z nadajnikami innych producentów przy użyciu dodatkowych przejściówek (wyposaż. dodatk.).

Bardzo lekki mikrofon nagłowny

o charakterystyce kardioidalnej.

Mikrofon z wkładką typu back electret o charakterystyce kardioidalnej, przystosowany do kierunkowego zbierania dźwięku. Uniwersalne zastosowanie zarówno jako mikrofon dla konferansjerów jak i wokalistów. Mała podatność na sprzężenia umożliwia niezawodną pracę nawet w trudnych warunkach. Lekki i wygodny element nagłowny jest niemal niewidoczny i zapewnia dobre dopasowanie. Możliwość połączenia z bezprzewodowymi zestawami transmisyjnymi innych producentów, za pomocą dołączonych przejściówek na 3 lub 4-pinowy mini XLR (NTA-4SH).

- Szerokie pasmo przenoszenia
- Bardzo wygodny w noszeniu
- Stabilne zamocowanie
- Ruchome ramię wkładki, regulowana długość
- Pierścień ochronny wkładki (chroni przed wilgocią)
- Odłączany kabel połączeniowy z zabezpieczeniem przed wilgocią i wtykiem 2.5mm stereo (wymienny kabel: HSE-70C)
- Dzięki dołączonym przejściówkom kompatybilny z nadajnikami kieszonkowymi TXS-...HSE (3-pinowe złącze mini XLR) oraz JTS (4-pinowe złącze mini XLR)
- Dodatkowe przejściówki umożliwiające pracę z nadajnikami innych producentów dostępne jako wyposaż. dodatk.
- Wymagane zasilanie z nadajnika TXS lub przez adaptery EMA-1 lub EMA-300P
- W komplecie wiatrochron

Parametry

Typ urządzenia	mikrofon nagłówny
Wersja	-
Metoda transmisji	przewodowa
Charakterystyka	kardioida
System	back electret
Częstotliwość nośna	-
Moc nadajnika	-
Zasilanie	-
Czas pracy	-
Pasmo przenoszenia	20-20000 Hz
Impedancja nominalna	1,5 kΩ
Czułość	1,8 mV/Pa
Stosunek S/N	-
Max poziom dźwięku	130 dB
Długość gęsiej szyi	-
Materiał obudowy	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	-
Waga	7 g
Połączenie, kabel	-
Połączenie, mikrofon	wtyk 2.5mm stereo2 adaptory połączeniowe