

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/hse-310sk-profesjonalny-mikrofon-naglowny-p-4450.html>



# HSE-310/SK Profesjonalny mikrofon nagłowny

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | 1 079,00 zł         |
| Cena netto       | 877,24 zł           |
| Dostępność       | Dostępność 2-10 dni |
| Numer katalogowy | HSE-310/SK          |
| Kod EAN          | 4007754187540       |

## Opis produktu

Profesjonalny mikrofon nagłowny

Bardzo wygodny w noszeniu. Charakterystyka kardiodalna, wysokiej jakości dźwięk, odpowiedni do zastosowań dla wokalu i mowy. Innowacyjny kształt zapewnia maksymalne tłumienie dźwięków uderzeniowych i materiałowych oraz małą podatność na sprzężenia. Wersja w kolorze skóry.

- Odporny na korozję pałąk, łatwy w czyszczeniu
- Specjalny pierścień chroniący wkładkę przed wilgocią
- Dopasowany, dyskretny kształt, zamocowanie kabla na wylocie i zabezpieczenie przed złamaniem
- Stabilne zamocowanie
- Kompatybilny z nadajnikami kieszonkowymi TXS-...HSE (typ złącza podano w tabeli)
- Wymagane zasilanie z nadajnika TXS lub przez adaptery EMA-1 lub EMA-300P
- W komplecie wiatrochron

Dzięki charekterystyce kardiodalnej, mikrofony te są mniej podatne na sprzężenia.

## Parametry

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Typ urządzenia       | mikrofon nagłowny |
| Wersja               | -                 |
| Metoda transmisji    | przewodowa        |
| Charakterystyka      | kardioda          |
| System               | elektretowy       |
| Częstotliwość nośna  | -                 |
| Moc nadajnika        | -                 |
| Zasilanie            | -                 |
| Czas pracy           | -                 |
| Pasmo przenoszenia   | 50-18000 Hz       |
| Impedancja nominalna | 2 kΩ              |
| Czułość              | 2,3 mV/Pa         |

---

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Stosunek S/N              | -                       |
| Max poziom dźwięku        | 120 dB                  |
| Długość gęsiej szyi       | -                       |
| Materiał obudowy          | -                       |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C                 |
| Wymiary                   | -                       |
| Waga                      | 18g (bez kabla i wtyku) |
| Połączenie, kabel         | -                       |
| Połączenie, mikrofon      | 3-pinowy mini XLR       |