

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/ht-88-glosnik-tubowy-wysokotonowy-pa-100wmax-50wrms-8-p-4465.html>



HT-88 Głośnik tubowy wysokotonowy PA, 100W_{MAX}, 50W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	149,00 zł
Cena netto	121,14 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	HT-88
Kod EAN	4007754123982

Opis produktu

Głośnik tubowy wysokotonowy PA, 50W_{RMS}, 8Ω

- Szerokie pasmo przenoszenia, liniowa charakterystyka
- Wysoka efektywność
- Chłodzenie ferrofluidem

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasmo przenoszenia	fx-18 kHz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	2,5 kHz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	4 kHz
Moc znamionowa RMS	50 W
Moc muzyczna	100 W
Czułość	99 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawieszęń (Cms)	-
Masa ruchoma (Mms)	-
Dobroć mechaniczna (Qms)	-
Dobroć elektryczna (Qes)	-
Dobroć całkowita (Qts)	-
Objętość ekwiwalentna (Vas)	-
Rezystancja cewki (Re)	-
Współczynnik BxL	-
Indukcyjność cewki (Le)	-
Średnica cewki	Ø25 mm
Materiał korpusu cewki	-
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	-
Pow. czynna mem. (Sd)	-
Waga magnesu	-
Średnica magnesu	Ø80 mm

Otwór montażowy	Ø82 mm
Głębokość montażowa	75 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	67 mm
Rozstaw otworów Y	67 mm
Wymiary	87x87x75mm
Średnica zewnętrzna	-
Szerokość	87 mm
Wysokość	87 mm
Głębokość	75 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	670 g
Ilość	1
Typ głośnika	-