

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/in-164r5-odbiornik-wieloczesotliwosciowy-uhf-pll-p-7020.html>

IN-164R/5 Odbiornik wieloczęstotliwościowy UHF PLL

Cena brutto	894,00 zł
Cena netto	726,83 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	IN-164R/5
Kod EAN	4007754239270

Opis produktu

Zestawy mikrofonów bezprzewodowych o innowacyjnej konstrukcji, zapewniającej doskonałą jakość transmisji. Dzięki przełączanej mocy nadajnika, ich zasięg w przestrzeni otwartej wynosi aż 300m! Szybkie przesyłanie: dzięki technologii REMOSET, ustawianie odpowiedniej częstotliwości nadajnika jest bardzo łatwe i odbywa się zdalnie, za pomocą sygnału radiowego, bez konieczności zapewnienia wizualnego kontaktu z odbiornikiem. Można to robić nawet podczas pracy na żywo! Ponadto, dzięki metodzie inteligentnej analizy, możliwy jest wybór wyłącznie wolnych kanałów.

Odbiornik wieloczęstotliwościowy UHF PLL

w technologii REMOSET.

- Łatwe ustawianie częstotliwości (124 kanały podzielone na sześć grup)
- Możliwość równoczesnego wykorzystywania do 20 odbiorników
- Szybka synchronizacja nadajnika dzięki technologii REMOSET
- Inteligentna funkcja skanowania, umożliwiająca wybór tylko wolnych kanałów
- Funkcja Pilot tone oraz wyciszanie szumów (squelch)
- Płynna regulacja poziomu wyjściowego oraz tłumik 20dB dla idealnego dopasowania do kolejnego urządzenia
- Podświetlany wyświetlacz LCD: stan baterii nadajnika, kanał/grupa, poziom sygnału RF/audio, wyciszenie, blokada, aktywna antena
- Gniazda antenowe z zasilaniem dla wzmacniaczy UB-900I
- Montaż w racku 482mm (19") za pomocą uchwytu DR-900SET(wyposaż. dodatk.)

Wymaga licencji w niektórych krajach UE!

Prosimy zapoznać się z uwagami w dziale "WAŻNE INFORMACJE"!

Odpowiednie nadajniki: IN-264TH/5 oraz IN-264TB/5.

Parametry

Informacje ogólne	-
Typ urządzenia	odbiornik bezprzewodowy
Częstotliwość nośna	506-542 MHz
Pasmo przenoszenia	40-18000 Hz
Kanały	1
THD	
Dynamika	>105 dB
Stosunek S/N RF	-
Czas pracy	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	-
Wymiary	-
Waga całkowita	-
Połączenia	-
Specyfikacja nadajnika	-
Moc nadajnika	-
Zasięg	-
Nadajnik, zasilanie	-
Nadajnik, głębokość	-
Nadajnik, wysokość	-
Nadajnik, waga	-
Nadajnik, złącza	-
Specyfikacja odbiornika	-
Odbiornik, wyjścia audio	100mV (XLR),100mV (6.3mm)
Odbiornik, zasilanie	z doł. zasilacza
Odbiornik, szerokość	210 mm
Odbiornik, wysokość	42 mm
Odbiornik, głębokość	195 mm
Odbiornik, waga	525 g
Odbiornik, złącza	XLR, sym.,6.3mm, sym.