

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/in-264r5-podwojny-odbiornik-wieloczesotliwosciowy-uhf-pll-p-7021.html>



IN-264R/5 Podwójny odbiornik wieloczęstotliwościowy UHF PLL

Cena brutto	2 140,00 zł
Cena netto	1 739,84 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	IN-264R/5
Kod EAN	4007754239287

Opis produktu

Reliability and flexibility: improving the transmitting quality and maximising the operating range ensure reliability and provide flexibility! These features of the IN-264 system have been realised by an innovative circuit design and a switchable transmitting power. A high-quality wireless audio transmission of up to 300m in a free field outdoors is thus possible without any problems.

Rapid transmission: due to REMOSET, the frequency of a corresponding hand-held transmitter or pocket transmitter can easily be set up via the receiver. It is possible to remotely set the desired transmission channel at the transmitter via radio signal, no visual contact required. This can be done in a split second, even during a live performance! An active carrier analysis method provides user support by only allowing transmission channels on which no other transmitter is active.

Podwójny odbiornik wieloczęstotliwościowy UHF PLL

w technologii REMOSET.

- Łatwe ustawianie częstotliwości (124 kanały podzielone na sześć grup)
- Możliwość równoczesnego wykorzystywania do 10 odbiorników (20 kanałów)
- Szybka synchronizacja nadajnika dzięki technologii REMOSET
- Inteligentna funkcja skanowania, umożliwiającą wybór tylko wolnych kanałów
- Funkcja Pilot tone oraz wyciszanie szumów (squelch)
- Płynna regulacja poziomu wyjściowego oraz tłumik 20dB (2-stopniowy) dla idealnego dopasowania do kolejnego urządzenia
- Podświetlane wyświetlacze LCD: stan baterii nadajnika, kanał/grupa, poziom sygnału RF/audio, wyciszenie, blokada, aktywna antena
- Wytrzymała metalowa obudowa
- Gniazda antenowe z zasilaniem dla wzmacniaczy UB-900I
- Montaż w racku 482mm (19") za pomocą doł. uchwytów

Wymaga licencji w niektórych krajach UE!

Prosimy zapoznać się z uwagami w dziale "WAŻNE INFORMACJE"!

Odpowiednie nadajniki: IN-264TH/5 oraz IN-264TB/5.

Parametry

Informacje ogólne	-
Typ urządzenia	odbiornik bezprzewodowy
Częstotliwość nośna	506-542 MHz
Pasma przenoszenia	40-18000 Hz
Kanały	2
THD	
Dynamika	>105 dB
Stosunek S/N RF	-
Czas pracy	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	-
Wymiary	-
Waga całkowita	-
Połączenia	-
Specyfikacja nadajnika	-
Moc nadajnika	-
Zasięg	-
Nadajnik, zasilanie	-
Nadajnik, głębokość	-
Nadajnik, wysokość	-
Nadajnik, waga	-
Nadajnik, złącza	-
Specyfikacja odbiornika	-
Odbiornik, wyjścia audio	100mV (XLR), 100mV (6.3mm)
Odbiornik, zasilanie	z doł. zasilacza
Odbiornik, szerokość	420 mm
Odbiornik, wysokość	54 mm
Odbiornik, głębokość	230 mm
Odbiornik, waga	2 kg
Odbiornik, złącza	XLR, sym., 6.3mm, sym.