

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/in-264tb5-wieloczesotliwosciowy-nadajnik-kieszonkowy-uhf-pll-z-mikrofonem-krawatowym-p-7022.html>



IN-264TB/5 Wieloczęstotliwościowy nadajnik kieszonkowy UHF PLL z mikrofonem krawatowym

Cena brutto	1 499,00 zł
Cena netto	1 218,70 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	IN-264TB/5
Kod EAN	4007754239294

Opis produktu

Reliability and flexibility: improving the transmitting quality and maximising the operating range ensure reliability and provide flexibility! These features of the IN-264 system have been realised by an innovative circuit design and a switchable transmitting power. A high-quality wireless audio transmission of up to 300m in a free field outdoors is thus possible without any problems.

Rapid transmission: due to REMOSET, the frequency of a corresponding hand-held transmitter or pocket transmitter can easily be set up via the receiver. It is possible to remotely set the desired transmission channel at the transmitter via radio signal, no visual contact required. This can be done in a split second, even during a live performance! An active carrier analysis method provides user support by only allowing transmission channels on which no other transmitter is active.

Wieloczęstotliwościowy nadajnik kieszonkowy UHF PLL

- Współpraca z mikrofonami do instrumentów muzycznych serii CX oraz mikrofonami nagłównymi i krawatowymi serii CX i CM
- W komplecie mikrofon krawatowy CM-501
- Technologia REMOSET do synchronizacji z odbiornikiem
- Regulowana czułość (12dB do -18dB)
- Przełączany tłumik (0dB/-6dB/-20dB)
- Funkcja blokady
- 5-stopniowy wskaźnik stanu baterii, podświetlany wyświetlacz LCD

Wymaga licencji w niektórych krajach UE!

Prosimy zapoznać się z uwagami w dziale "WAŻNE INFORMACJE"!

Odpowiednie odbiorniki: IN-164R/5 oraz IN-264R/5.

Parametry

Informacje ogólne	-
Typ urządzenia	nadajnik kieszonkowy
Częstotliwość nośna	506-542 MHz
Pasmo przenoszenia	40-18000 Hz
Kanały	-
THD	-
Dynamika	-
Stosunek S/N RF	-
Czas pracy	>25 h
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	-
Wymiary	-
Waga całkowita	-
Połączenia	-
Specyfikacja nadajnika	-
Moc nadajnika	10 mW
Zasięg	-
Nadajnik, zasilanie	2 x 1.5V bateria AA
Nadajnik, głębokość	68 mm
Nadajnik, wysokość	172 mm
Nadajnik, waga	77 g
Nadajnik, złącza	4-pinowy mini XLR
Specyfikacja odbiornika	-
Odbiornik, wyjścia audio	-
Odbiornik, zasilanie	-
Odbiornik, szerokość	-
Odbiornik, wysokość	-
Odbiornik, głębokość	-
Odbiornik, waga	-
Odbiornik, złącza	-