

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/inr-800-project-line-8-kanalowy-rejestrator-sieciowy-p-6883.html>



INR-800 PROJECT Line: 8-kanalowy rejestrator sieciowy

Cena brutto	2 340,00 zł
Cena netto	1 902,44 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	INR-800
Kod EAN	4007754252378

Opis produktu

PROJECT Line: 8-kanalowy rejestrator sieciowy

- Kompresja wideo H.264
- System operacyjny Linux dla większej niezawodności
- Automatyczne rozpoznawanie kamer przez protokół UPnP
- Sterowanie kamerami PTZ
- Synchronizacja nagrań audio i wideo
- 4 różne, definiowane poziomy dostępu dla użytkowników
- Mobile client dla iPhone, iPad, Android
- Funkcja E-MAP do wykrywania pozycji kamery
- Możliwość przetwarzania podwójnego strumienia z kamery
- System logów do sprawdzania statusu systemu, kamer oraz dostępu
- Cyfrowa funkcja PTZ oraz wyświetlanie wielookienkowe
- Inteligentna funkcja wyszukiwania: wyszukiwanie odległych lub obcych obiektów, utraty ostrości, zasłonięcia kamery oraz ruchu
- Eksport danych w formie zdjęć (BMP, JPG), wideo (ASF, AVI) lub plików backup (DAT)
- Automatyczna funkcja backup przez FTP
- Menu ekranowe OSD w językach: niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim, rosyjskim, hiszpańskim i innych

Dostarczany bez twardego dysku.

Odpowiednie twarde dyski SATA dostępne jako wyposaż. dodatk.

Parametry

Wejścia wideo	8 kanałów IP wideo
Wyjścia wideo	HDMI™, VGA
Wejścia audio	-
Wyjścia audio	-
Rozdzielczość	-
Kompresja wideo	H.264
Nagrywanie	200 klatek/sek.
Ustawienia menu	menu ekranowe (OSD)
Tryb nagrywania	alarmowy, wyzwalany ruchem, ciągły, przez wejście cyfrowe,

	ręczny, czasowy
Tryb szukania	-
Nadruk	-
Ochrona	-
Det. utraty sygnału wideo	-
Wejścia alarmowe	-
Wyjścia alarmowe	-
Urządzenie sygnałowe	-
Interfejsy	1 x RJ45 (10/100/1000 Mbps) 2 x USB 2.0 1 x eSATA
Twarde dyski	opcjonalnie, do 2 x SATA II, max 8TB
Zasilanie	z doł. zasilacza
Napięcie zasilające	-
Zasilanie sieciowe	-
Pobór mocy w trybie pracy	-
Pobór mocy w trybie standby	-
Alternatywne napięcie zasilania	-
Zasilanie (alternatywne)	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	330 x 47 x 285mm
Szerokość	330 mm
Wysokość	47 mm
Głębokość	285 mm
Waga	2 kg