

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/ior-204-comfort-line-4-kanalowy-rejestrator-sieciowy-p-6886.html>



IOR-204 COMFORT Line: 4-kanalowy rejestrator sieciowy

Cena brutto	849,00 zł
Cena netto	690,24 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	IOR-204
Kod EAN	4007754252965

Opis produktu

COMFORT Line: 4-kanalowy rejestrator sieciowy

- Kompresja wideo H.264, H.265
- System operacyjny Linux dla większej niezawodności
- Automatyczne rozpoznawanie kamer przez protokół UPnP
- Sterowanie kamerami PTZ
- Synchronizacja nagrań audio i wideo
- 4 różne, definiowane poziomy dostępu dla użytkowników
- Mobile client dla iPhone, iPad, Android
- Funkcja E-MAP do wykrywania pozycji kamery
- Możliwość przetwarzania podwójnego strumienia z kamery
- System logów do sprawdzania statusu systemu, kamer oraz dostępu
- Cyfrowa funkcja PTZ oraz wyświetlanie wielookienkowe
- Inteligentna funkcja wyszukiwania: wyszukiwanie odległych lub obcych obiektów, utraty ostrości, zasłonięcia kamery oraz ruchu
- Eksport danych w formie zdjęć (BMP, JPG), wideo (ASF, AVI) lub plików backup (DAT)
- Automatyczna funkcja backup przez FTP
- 4 wejścia i 1 wyjście alarmowe
- 1 wejście i 1 wyjście audio
- Menu ekranowe OSD w językach: niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim, rosyjskim, hiszpańskim i innych

Dostarczany bez twardego dysku.

Odpowiednie twarde dyski SATA dostępne jako wyposaż. dodatk.

Parametry

Wejścia wideo	4 kanały IP wideo, 4 x RJ45, LAN z PoE
Wyjścia wideo	HDMI™, VGA
Wejścia audio	1
Wyjścia audio	1
Rozdzielczość	max 3840 x 2160 pikseli
Kompresja wideo	H.264, H.265
Nagrywanie	max 120 klatek/sek.

Ustawienia menu	menu ekranowe (OSD)
Tryb nagrywania	ciągły, alarmowy, manualny, czasowy, wyzwalany ruchem lub przez wejście cyfrowe
Tryb szukania	-
Nadruk	-
Ochrona	-
Det. utraty sygnału wideo	-
Wejścia alarmowe	4
Wyjścia alarmowe	1
Urządzenie sygnałowe	-
Interfejsy	1 x RJ45 (10/100Mbps) 3 x USB 2.0
Twarde dyski	opcjonalnie, do 1 x SATA II, max 6TB
Zasilanie	z doł. zasilacza
Napięcie zasilające	-
Zasilanie sieciowe	-
Pobór mocy w trybie pracy	-
Pobór mocy w trybie standby	-
Alternatywne napięcie zasilania	-
Zasilanie (alternatywne)	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	300 x 53 x 227mm
Szerokość	300 mm
Wysokość	53 mm
Głębokość	227 mm
Waga	750 g