

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/it-100rtw-glosnik-tubowy-2-drozny-odporny-na-warunki-atmosf-p-4475.html>



IT-100RTW Głośnik tubowy 2-drożny, odporny na warunki atmosf.

Cena brutto	1 029,00 zł
Cena netto	836,59 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	IT-100RTW
Kod EAN	4007754246377

Opis produktu

Głośnik tubowy, 2-drożny

- Technika 100V
- Odporny na silny strumień wody, IP66
- Szerokie pasmo przenoszenia, czysty bas nawet przy wysokich poziomach głośności
- 13cm głośnik nisko-średniotonowy i 25mm (1") wysokotonowy głośnik tubowy
- Okrągła obudowa, równomierne promieniowanie
- Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego
- Uchwyt montażowy i śruby ze stali nierdzewnej

Parametry

Technika	100 V
Impedancja	-
Pasma przenoszenia	150-20000 Hz
Moc RMS wzmacniacza	-
Moc MAX wzmacniacza	-
THD	-
Stosunek S/N	-
Sygnał wejściowy	-
System	-
Głośnik pełnopasmowy	-
Głośnik niskotonowy	-
Głośnik średniotonowy	-
Głośnik wysokotonowy	-
Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	-
Moc znamionowa RMS	30/15/7.5/3.75W
Moc muzyczna	-
Czułość	101 dB/W/m
Max SPL	-
Kąt promieniowania w poziomie	90°
Kąt promieniowania w pionie	90°
Cechy	2-drożny
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne

Sposób montażu	uchwyt montażowy ze stali nierdzewnej
Odporność na uderzenia piłką	-
Klasa szczelności	IP66
Dopuszcz. temp. otoczenia	-20-+50 °C
Zasilanie	-
Szerokość	Ø300 mm
Wysokość	-
Głębokość	360 mm
Waga	4,5 kg
Wejścia	-
Wyjścia	-
Cewka wymienna	-