

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/it-300tw-glosnik-tubowy-2-drozny-odporny-na-warunki-atmosf-p-4486.html>



# IT-300TW Głośnik tubowy 2-drożny, odporny na warunki atmosf.

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>1 299,00 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>1 056,10 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>IT-300TW</b>      |
| Kod EAN          | <b>4007754198034</b> |

## Opis produktu

Głośniki tubowe muzyczne

Dwudrożna konstrukcja tuby, z dynamicznym, membranowym głośnikiem nisko-średniotonowym oraz wysokotonowym tubowym, dostarcza wysokiej jakości dźwięk, nieosiągalny dla konwencjonalnych głośników tubowych.

Głośnik tubowy, 2-drożny

- Technika 100V
- Odporny na silny strumień wody, IP66
- Szerokie pasmo przenoszenia, regulacja głośności basów
- 16cm głośnik nisko-średniotonowy i 25mm (1") wysokotonowy głośnik tubowy
- Wytrzymała, jasnoszara obudowa z tworzywa ABS
- Uchwyt montażowy i śruby ze stali nierdzewnej

## Parametry

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Technika              | 100 V        |
| Impedancja            | -            |
| Pasmo przenoszenia    | 100-15000 Hz |
| Moc RMS wzmacniacza   | -            |
| Moc MAX wzmacniacza   | -            |
| THD                   | -            |
| Stosunek S/N          | -            |
| Sygnał wejściowy      | -            |
| System                | -            |
| Głośnik pełnopasmowy  | -            |
| Głośnik niskotonowy   | -            |
| Głośnik średniotonowy | -            |
| Głośnik wysokotonowy  | -            |
| Liczba przetworników  | 2            |
| Rozmiar głośnika      | -            |

---

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Moc znamionowa RMS            | 30/15/7.5/3.75W  |
| Moc muzyczna                  | -                |
| Czułość                       | 101 dB/W/m       |
| Max SPL                       | -                |
| Kąt promieniowania w poziomie | 100°             |
| Kąt promieniowania w pionie   | 60°              |
| Cechy                         | 2-drożny         |
| Materiał obudowy              | ABS              |
| Sposób montażu                | uchwyt montażowy |
| Odporność na uderzenia piłką  | -                |
| Klasa szczelności             | IP66             |
| Dopuszcz. temp. otoczenia     | -20-+50 °C       |
| Zasilanie                     | -                |
| Szerokość                     | 370 mm           |
| Wysokość                      | 250 mm           |
| Głębokość                     | 300 mm           |
| Waga                          | 5,26 kg          |
| Wejścia                       | -                |
| Wyjścia                       | -                |
| Cewka wymienna                | -                |