

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/it-40-glosnik-tubowy-odporny-na-warunki-atmosf-p-4490.html>



IT-40 Głośnik tubowy, odporny na warunki atmosf.

Cena brutto	574,00 zł
Cena netto	466,67 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	IT-40
Kod EAN	4007754154665

Opis produktu

Głośnik tubowy

- Technika 100V
- Odporny na silny strumień wody, IP66
- 5-punktowy regulator mocy
- Wytrzymała obudowa z tworzywa ABS
- Uchwyt montażowy i śruby ze stali nierdzewnej
- Uniwersalne zastosowanie: na zewnątrz i wewnątrz

Parametry

Technika	100 V
Impedancja	-
Pasma przenoszenia	180-7000 Hz
Moc RMS wzmacniacza	-
Moc MAX wzmacniacza	-
THD	-
Stosunek S/N	-
Sygnał wejściowy	-
System	-
Głośnik pełnopasmowy	-
Głośnik niskotonowy	-
Głośnik średniotonowy	-
Głośnik wysokotonowy	-
Liczba przetworników	1
Rozmiar głośnika	-
Moc znamionowa RMS	40/30/20/10/5W
Moc muzyczna	-
Czułość	113 dB/W/m
Max SPL	-
Kąt promieniowania w poziomie	100°
Kąt promieniowania w pionie	45°
Cechy	przełącznik mocy
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Sposób montażu	uchwyt montażowy ze stali nierdzewnej
Odporność na uderzenia piłką	-
Klasa szczelności	IP66

Dopuszcz. temp. otoczenia	-20 °C do +50 °C
Zasilanie	-
Szerokość	400 mm
Wysokość	200 mm
Głębokość	420 mm
Waga	3,7 kg
Wejścia	-
Wyjścia	-
Cewka wymienna	IT-40/VC