

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/it-400dt-glosnik-tubowy-aktywny-2-drozny-z-wbudowanym-modulem-dante-p-7984.html>



IT-400DT Głośnik tubowy aktywny, 2-drożny z wbudowanym modulem Dante®

Cena brutto	3 349,00 zł
Cena netto	2 722,76 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	IT-400DT
Kod EAN	4007754270273

Opis produktu

Głośnik tubowy aktywny, 2-drożny z wbudowanym modulem Dante®

- Wbudowany wzmacniacz 20W sterowany procesorem DSP
- Zasilanie PoE (Power over Ethernet)
- Odporny na silny strumień wody, IP66
- Szerokie pasmo przenoszenia, wyraźne pasmo basowe nawet przy dużej głośności
- 16cm głośnik nisko-średniotonowy i 25mm (1") wysokotonowy głośnik tubowy
- Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego
- Uchwyt montażowy i śruby ze stali nierdzewnej

Wymagania systemowe Dante®: Windows* 7/8/10 lub MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11

Parametry

Aktywny/pasywny	aktywny
Technika	
Całkowita moc wyjściowa	20 W
Moc znamionowa RMS	20 W
Moc całkowita	-
Moc znamionowa RMS	-
Impedancja	-
Pasma przenoszenia	100-20000 Hz
THD	-
Stosunek S/N	-
Sygnał wejściowy	-
System	-
Głośnik pełnopasmowy	-
Głośnik niskotonowy	-
Głośnik średniotonowy	-
Głośnik wysokotonowy	-
Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	-
Czułość	98 dB/W/m

Max SPL	112 dB
Kąt promieniowania w poziomie	100 °
Kąt promieniowania w pionie	60 °
Cechy	2-drożny
Materiał obudowy	ABS
Kolor	szary
Sposób montażu	uchwyt montażowy ze stali nierdzewnej
Odporność na uderzenia piłką	-
Klasa szczelności	IP66
Dopuszcz. temp. otoczenia	-20 °C do +50 °C
Zasilanie	PoE
Wymiary	420 x 335 x 400 mm
Szerokość	420 mm
Wysokość	335 mm
Głębokość	400 mm
Waga	6,68 kg
Wejścia	1 x RJ45
Wyjścia	-
Cewka wymienna	-
Inne cechy	odporny na warunki atmosf.
Akcesoria	-