

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/it-400tw-glosnik-tubowy-2-drozny-odporny-na-warunki-atmosf-p-4493.html>



IT-400TW Głośnik tubowy 2-drożny, odporny na warunki atmosf.

Cena brutto	1 729,00 zł
Cena netto	1 405,69 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	IT-400TW
Kod EAN	4007754212754

Opis produktu

Głośniki tubowe muzyczne

Dwudrożna konstrukcja tuby, z dynamicznym, membranowym głośnikiem nisko-średniotonowym oraz wysokotonowym tubowym, dostarcza wysokiej jakości dźwięk, nieosiągalny dla konwencjonalnych głośników tubowych.

Głośnik tubowy, 2-drożny

- Technika 100V
- Odporny na silny strumień wody, IP66
- Szerokie pasmo przenoszenia, regulacja głośności basów
- 16cm głośnik nisko-średniotonowy i 25mm (1") wysokotonowy głośnik tubowy
- Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego
- Uchwyt montażowy i śruby ze stali nierdzewnej

Parametry

Technika	100 V
Impedancja	-
Pasmo przenoszenia	100-15000 Hz
Moc RMS wzmacniacza	-
Moc MAX wzmacniacza	-
THD	-
Stosunek S/N	-
Sygnał wejściowy	-
System	-
Głośnik pełnopasmowy	-
Głośnik niskotonowy	-
Głośnik średniotonowy	-
Głośnik wysokotonowy	-
Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	-

Moc znamionowa RMS	60/30/15/7.5W
Moc muzyczna	-
Czułość	98 dB/W/m
Max SPL	-
Kąt promieniowania w poziomie	100°
Kąt promieniowania w pionie	60°
Cechy	2-drożny
Materiał obudowy	ABS
Sposób montażu	uchwyt montażowy ze stali nierdzewnej
Odporność na uderzenia piłką	-
Klasa szczelności	IP66
Dopuszcz. temp. otoczenia	-20-+50 °C
Zasilanie	-
Szerokość	420 mm
Wysokość	335 mm
Głębokość	400 mm
Waga	6,7 kg
Wejścia	-
Wyjścia	-
Cewka wymienna	-