

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/iwa-50wifiws-wzmacniacz-hifi-do-systemow-multi-room-wi-fi-bluetooth-p-7997.html>



IWA-50WIFI/WS Wzmacniacz HiFi do systemów multi-room, Wi-Fi, Bluetooth

Cena brutto	1 499,00 zł
Cena netto	1 218,70 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	IWA-50WIFI/WS
Kod EAN	4007754267648

Opis produktu

Bezprzewodowy system multi-room przez WiFi oraz Bluetooth

Kompaktowe wzmacniacze IWA-50WIFI/WS oraz IWA-05BT/WS do montażu wpustowego są doskonałym sposobem nagłośniania prywatnych oraz komercyjnych pomieszczeń. Stanowią eleganckie i komfortowe rozwiązanie, pozwalające na bezprzewodowe przesyłanie muzyki z urządzeń przenośnych, takich jak smartfon czy tablet. Wzmacniacz IWA-50WIFI/WS umożliwia łatwe tworzenie prawdziwych systemów multi-room wykorzystujących sieć WiFi. Do jego montażu w ścianie można wykorzystać dedykowaną puszkę IWA-50U/SW. Do montażu wzmacniacza IWA-05BT/WS wystarczy standardowa puszka podtynkowa. System może być z powodzeniem stosowany np. w hotelach lub biurach. W każdym z pokoi można zapewnić niezależne odtwarzanie muzyki ze smartfona lub tabletu należących do przebywających tam pracowników lub gości.

Wzmacniacz HiFi do systemów multi-room,
z interfejsem WiFi oraz Bluetooth.

- Wzmacniacz cyfrowy 2 x 25 W
- 3 wejścia audio: Wi-Fi, Bluetooth oraz AUX
- Funkcjonalność multi-room
- Sterowanie przez jukebox app AllPlay
- Obsługa serwisów streamingowych takich jak Pandora, YouTube lub Spotify
- Minimalne wymagania aplikacji: iOS 7.0, Android 4.1
- Konfiguracja WiFi przez WPS lub przeglądarkę
- Wbudowana antena WiFi
- Gniazdo LAN (automatyczne wyłączenie WiFi)
- Bluetooth 4.0 (A2DP, AVRCP), class 2, zasięg: do 10 m
- Zasilanie 12V, 15V lub 24V z zasilacza DC (wyposaż. dodatk.)

Parametry

Moc szczytowa (peak)	-
Moc znamionowa RMS przy 2Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	2 x 10 W @ DC 12 V 2 x 16 W @ DC 15 V
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	2 x 6 W @ DC 12 V 2 x 10 W @ DC 15 V 2 x 25 W @ DC 24 V
Moc znamionowa RMS przy 16Ω	2 x 3.5 W @ DC 12 V 2 x 5.5 W @ DC 15 V 2 x 15 W @ DC 24 V

	V
Moc znamionowa RMS przy 100V	-
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω	-
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω	-
Impedancja wyjściowa	-
Kanały wejściowe	2
Strefy	-
Wejścia	-
Współczynnik tłumienia	-
Pasmo przenoszenia	45-20000 Hz
Zwrotnica	-
Częstotliwość podziału	-
Wbudowany limiter	-
Korektor niskie	-
Korektor średnie	-
Korektor wysokie	-
Stosunek S/N	-
Tłumienie przesłuchu	-
THD	-
Napięcie zasilające	-
Zasilanie sieciowe	-
Pobór mocy w trybie pracy	-
Pobór mocy w trybie standby	-
Prąd spoczynkowy	-
Alternatywne napięcie zasilania	-
Alternatywne zasilanie	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	175 mm
Wysokość	100 mm
Głębokość	37 mm
Wysokość (U)	-
Waga	176 g
Złącza	RJ45 (LAN) 3.5 mm jack (AUX) screw terminal (speakers, power supply)