

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/lc-8pro-profesjonalny-kontroler-diodowy-rgb-dmx-p-4565.html>



LC-8PRO Profesjonalny kontroler diodowy RGB DMX

Cena brutto	778,00 zł
Cena netto	632,52 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	LC-8PRO
Kod EAN	4007754244038

Opis produktu

Profesjonalny kontroler diodowy RGB DMX

do wszystkich standardowych reflektorów diodowych.

- Łatwa i wygodna obsługa
- Możliwość sterowania 8 reflektorami diodowymi RGB lub diodowymi efektami świetlnymi
- 8 kanałów DMX (np. czerwony/zielony/niebieski/master lub efekt) dla każdego urządzenia
- 2 kanały oraz 2 przyciski Aux dla funkcji sterujących DMX (np. wytwornic dymu)
- Regulowana sekwencja funkcji RGB oraz master dla każdego urządzenia, dla 8 kanałów DMX (kanały mogą być łączone), rezerwuje 66 kanałów DMX
- Możliwość zaprogramowania 16 scen
- 16 sekwencji (chase) z max 1740 krokami, max 1740 kroków na sekwencję
- Możliwość niezależnego sterowania wygaszaniem i prędkością chase
- Sterowanie muzyką przez wejście audio, regulowana czułość
- Sterowanie MIDI
- Przełączana polaryzacja DMX
- Podświetlane wyświetlacze LCD
- Solidna metalowa obudowa
- Złącza: 1 x 3-pinowy XLR (DMX out), 3 x 5-pinowy DIN (MIDI in/MIDI out/MIDI thru), 1 x RCA (audio in), 1 x gniazdo USB A dla lampki diodowej (wyposaż. dodatk.), 1 x gniazdo niskonapięciowe
- Zasilanie z doł. zasilacza
- Wymiary: 482x156x75mm
- Waga: 3.1kg

Parametry

Typ urządzenia	kontroler diodowy DMX
Interfejs DMX	DMX512
Ilość kanałów DMX	16
Ilość wyjść DMX	1
Przełącznik polaryzacji DMX	tak
Ilość faderów kanałowych	przypisywane
Master fader	przypisywane
Ilość chase	16
Ilość Cue	-

Ilość scen	16
Ilość poziomów urządzeń	-
Ilość urządzeń	8
Ilość przejść (override)	-
Ilość kolorów	-
Ilość gobo	-
Zaprogramowane sekwencje ruchów	-
Separacja galwaniczna	-
Funkcja wygaszenia Blackout	-
Ochrona hasłem	-
Sterowanie muzyką	tak
Patchable	tak
Pojemność	-
Specjalne właściwości	-
MIDI	tak
USB	tak, dla lampki
Karta SD	-
Wyświetlacz	3 x LCD
Przeznaczenie	reflektory diodowe
Zasilanie	z doł. zasilacza
Napięcie pracy	-
Pobór prądu	-
Wymiary	482 x 156 x 75mm
Szerokość	482 mm
Wysokość	156 mm
Głębokość	75 mm
Wysokość (U)	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	3,1 kg
Połączenie	1 x 3-pinowy XLR (DMX out), 3 x 5-pinowy DIN (MIDI), 1 x RCA (audio in), 1 x USB typu A (lampka)