

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/lds-q-755cw-ws-reflektory-diodowe-do-montazu-wpustowego-kwadratowe-5w-p-4578.html>



LDSQ-755C/WWS Reflektory diodowe do montażu wpustowego, kwadratowe, 5W

Cena brutto	109,00 zł
Cena netto	88,62 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	LDSQ-755C/WWS
Kod EAN	4007754240924

Opis produktu

Reflektory diodowe do montażu wpustowego, kwadratowe, 5W,

wykonane w najnowszej technologii chip-on-board (COB).

- Kąt promieniowania: 24°
- Biała (W) lub chromowana (C) aluminiowa obudowa z przednią szklaną pokrywą ochronną
- Do montażu w suficie podwieszanym, otwór Ø 75mm
- Do sufitów o grubości 5 do 15mm
- Szybki montaż
- W komplecie zasilacz 230V~
- Bez możliwości ściemniania
- Odpowiednie do systemów oświetleniowych zgodnych z normą EN 12464 oraz EN 12665 (DIN 5035)

Parametry

Moc znamionowa	5 W
Kolor światła	ciepła biel
Temperatura barwy	3000 K
Strumień świetlny	400 lm
Siła światła	-
Klasa energetyczna	A+
Wypożenie	-
Ściemnianie	nie
Kąt promieniowania	24°
Współcz. oddawania barw (Ra)	>80
Średnia żywotność	50000 h
Cykle przełączeniowe	15000
Baza	-
Klasa szczelności	-
Zasilanie	230V~/30mA/5W
Pobór energii/1000h	5,5 kWh
Napięcie pracy	~230 V

Pobór mocy w trybie pracy	5 W
Pobór prądu	30 mA
Otwór montażowy	Ø75 mm
Głębokość montażowa	46 mm
Wymiary	82x82x41mm
Szerokość	81 mm
Wysokość	81 mm
Głębokość	48 mm
Długość	-
Waga	242 g