

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/ldsr-755cwws-reflektory-diodowe-do-montazu-wpustowego-okragle-i-plaskie-5w-p-4581.html>



# LDSR-755C/WWS Reflektory diodowe do montażu wpustowego, okrągłe i płaskie, 5W

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | 109,00 zł           |
| Cena netto       | 88,62 zł            |
| Dostępność       | Dostępność 2-10 dni |
| Numer katalogowy | LDSR-755C/WWS       |
| Kod EAN          | 4007754240900       |

## Opis produktu

Reflektory diodowe do montażu wpustowego, okrągłe i płaskie, 5W,

wykonane w najnowszej technologii chip-on-board (COB).

- Kąt promieniowania: 24°
- Biała (W) lub chromowana (C) aluminiowa obudowa z przednią szklaną pokrywą ochronną
- Do montażu w suficie podwieszanym, otwór Ø 75mm
- Do sufitów o grubości 5 do 15mm
- Szybki montaż
- W komplecie zasilacz 230V~
- Bez możliwości ściemniania
- Odpowiednie do systemów oświetleniowych zgodnych z normą EN 12464 oraz EN 12665 (DIN 5035)

## Parametry

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Moc znamionowa               | 5 W           |
| Kolor światła                | ciepła biel   |
| Temperatura barwy            | 3000 K        |
| Strumień świetlny            | 400 lm        |
| Siła światła                 | -             |
| Klasa energetyczna           | A+            |
| Wypożenie                    | -             |
| Ściemnianie                  | nie           |
| Kąt promieniowania           | 24°           |
| Współcz. oddawania barw (Ra) | >80           |
| Średnia żywotność            | 50000 h       |
| Cykle przełączeniowe         | 15000         |
| Baza                         | -             |
| Klasa szczelności            | -             |
| Zasilanie                    | 230V~/30mA/5W |
| Pobór energii/1000h          | 5.5kWh/1000h  |
| Napięcie pracy               | ~230 V        |

---

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Pobór mocy w trybie pracy | 5 W           |
| Pobór prądu               | 30 mA         |
| Otwór montażowy           | Ø75 mm        |
| Głębokość montażowa       | 46 mm         |
| Wymiary                   | Ø 87mm x 42mm |
| Szerokość                 | Ø87 mm        |
| Wysokość                  | -             |
| Głębokość                 | 50 mm         |
| Długość                   | -             |
| Waga                      | 225 g         |