

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/ldsr-755wws-reflektory-diodowe-do-montazu-wpustowego-okragle-i-plaskie-5w-p-4582.html>



LDSR-755W/WWWS Reflektory diodowe do montażu wpustowego, okrągłe i płaskie, 5W

Cena brutto	82,80 zł
Cena netto	67,32 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	LDSR-755W/WWWS
Kod EAN	4007754240917

Opis produktu

Reflektory diodowe do montażu wpustowego, okrągłe i płaskie, 5W,

wykonane w najnowszej technologii chip-on-board (COB).

- Kąt promieniowania: 24°
- Biała (W) lub chromowana (C) aluminiowa obudowa z przednią szklaną pokrywą ochronną
- Do montażu w suficie podwieszanym, otwór Ø 75mm
- Do sufitów o grubości 5 do 15mm
- Szybki montaż
- W komplecie zasilacz 230V~
- Bez możliwości ściemniania
- Odpowiednie do systemów oświetleniowych zgodnych z normą EN 12464 oraz EN 12665 (DIN 5035)

Parametry

Moc znamionowa	5 W
Kolor światła	ciepła biel
Temperatura barwy	3000 K
Strumień świetlny	400 lm
Siła światła	-
Klasa energetyczna	A+
Wypożenie	-
Ściemnianie	nie
Kąt promieniowania	24°
Współcz. oddawania barw (Ra)	>80
Średnia żywotność	50000 h
Cykle przełączeniowe	15000
Baza	-
Klasa szczelności	-
Zasilanie	230V~/30mA/5W
Pobór energii/1000h	5.5kWh/1000h
Napięcie pracy	~230 V

Pobór mocy w trybie pracy	5 W
Pobór prądu	30 mA
Otwór montażowy	Ø75 mm
Głębokość montażowa	46 mm
Wymiary	Ø 87mm x 42mm
Szerokość	Ø87 mm
Wysokość	-
Głębokość	50 mm
Długość	-
Waga	223 g