

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/lms-808-mikser-mikrofonowyrozdzielacz-liniowy-p-4644.html>



LMS-808 Mikser mikrofonowy/rozdzielacz liniowy

Cena brutto	1 399,00 zł
Cena netto	1 137,40 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	LMS-808
Kod EAN	4007754182026

Opis produktu

Mikser mikrofonowy/rozdzielacz liniowy

- Urządzenie wielofunkcyjne z 3 trybami pracy:
- Miksowanie max 8 kanałów wejściowych mono (6 x linia/mikr. i 2 x linia) do 1 wyjścia liniowego
- Rozdzielanie sygnału liniowego z 2 wejść (sygnał stereo) na 6 wyjść (sygnał mono)
- Wzmacnianie max 6 kanałów wejściowych
- 6 kanałów wejściowych mono, każdy z włączanym zasilaniem phantom 12V, regulatorem panoramy, wskaźnikiem diodowym sygnał/szczyt i indywidualnie wybieranym trybem pracy
- 2 liniowe kanały wejściowe mono, każdy z regulacją poziomu i wskaźnikiem diodowym sygnał/szczyt

Parametry

Liczba kanałów	8
Liczba wejść	8
Wejście mikrofonowe	1mV/6.6kΩ (mic), 6 x XLR, sym.
Wejście liniowe	250mV/30kΩ, 2 x XLR, sym.100mV/40kΩ, 6 x XLR, sym.
Wejście CD	-
Wejście phono	-
Tape (odtwarzanie)	-
Wejście aux	-
Wejście Insert	-
Powrót efektu	-
Wyjście master	1V/200Ω, 6 x XLR, sym. (mono), 1 x XLR L/R, sym. (stereo)
Wyjście record	-
Monitor wyjście	-
Wyjście Booth	-
Wyjścia Aux	-
Wyjście Insert	-
Wysyłka efektu	-
Control room	-
Tape	-

Słuchawki	-
Lampka na gęsiej szyi	-
WiFi	-
USB	-
Pasmo przenoszenia	10-30000 Hz
THD	0,02%
Stosunek S/N	81dB, ważony
Przesłuch	-63 dB
Korektor basy	-
Korektor średnie	-
Korektor wysokie	-
Korektor graficzny	-
Talkover	-
Zasilanie phantom	-
Crossfader	-
Odtwarzacz	-
Końcówka mocy	-
Zasilanie	230V~/50Hz/10VA
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	10 VA
Alternatywne napięcie zasilania	-
Zasilanie (alternatywne)	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	482 mm
Wysokość	48 mm
Głębokość	200 mm
Wysokość (U)	1
Waga	2,9 kg