

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/mcl-204-2-kanalowy-kompresorlimiter-p-4883.html>



# MCL-204 2-kanalowy kompresor/limiter

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena brutto      | <b>699,00 zł</b>           |
| Cena netto       | <b>568,29 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>Dostępność 2-10 dni</b> |
| Numer katalogowy | <b>MCL-204</b>             |
| Kod EAN          | <b>4007754205589</b>       |

## Opis produktu

2-kanalowy kompresor/limiter

z bramką szumów i wejściem side-chain.

Do ochrony toru akustycznego przed przesterowaniem przez sygnał z mikrofonów wokalnych i instrumentów muzycznych o dużej dynamice, do wyrównywania poziomu oraz uwydatniania sygnału, a także przy konwertowaniu analogowych nagrań do postaci cyfrowej (dopasowywanie poziomu głośności).

Dla każdego kanału:

- 8-stopniowy wskaźnik poziomu, przełączany między sygnałem wejściowym a wyjściowym
- 12-stopniowy diodowy wskaźnik tłumienia
- Wskaźniki diodowe dla dokładnej regulacji progu (threshold) dla ekspandera/bramki, kompresora i limitera
- Wejścia i wyjścia symetryczne
- Przełącznik przepustowy (hard bypass)
- Przełącznik silnej i słabej kompresji (hard/soft knee)
- Regulacja progu (threshold) i współczynnika dla ekspandera/bramki
- Regulatory: próg (threshold), współczynnik, attack, release i poziom wyjścia dla kompresora
- Tryb automatyczny attack/release dla kompresora
- Tryb side-chain dla kompresora, przez dodatkowy zewnętrzny sygnał audio, z funkcją monitorowania i wyłączanym filtrem dolnozęrowym
- Regulacja progu (threshold) dla limitera
- Przełącznik +4dBu/-10dBv dla wewnętrznej regulacji poziomu
- Możliwość równoległego sterowania dwoma kanałami (tryb link/stereo)

## Parametry

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Typ urządzenia     | kompresor / limiter |
| Pasma przenoszenia | 20-20000 Hz         |

---

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Zakres regulacji          | -                                         |
| Regulowane częstotliwości | -                                         |
| Sygnał wejściowy          | 8.7V12.3V (side chain)                    |
| Czułość wejściowa         | -                                         |
| Impedancja wejściowa      | -                                         |
| Sygnał wyjściowy          | 8,7 V                                     |
| Impedancja wyjściowa      | 60Ω sym., 30Ω niesym.                     |
| Wzmocnienie               | -                                         |
| Zasilanie phantom         | -                                         |
| Kompresja                 | 1:1 do ∞:1                                |
| Wsp. bramki               | 1:1.2 do 1:8                              |
| Częstotliwość podziału    | -                                         |
| Filtr górnoprzepustowy    | -                                         |
| Przełożenie przekładni    | -                                         |
| Stosunek S/N              | >90 dB                                    |
| Separacja kanałów         | >100 dB                                   |
| THD                       |                                           |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C                                   |
| Zasilanie                 | 230V~/50Hz/20VA                           |
| Wymiary                   | 482x44x220mm, 1U                          |
| Waga                      | 3 kg                                      |
| Złącza wejściowe          | 2 x XLR, 2 x 6.3mm, 1 x 6.3mm (sidechain) |
| Złącza wyjściowe          | 2 x XLR, 2 x 6.3mm, 1 x 6.3mm (sidechain) |
| Inne cechy                | -                                         |