

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/mega-118subak-profesjonalny-aktywny-subwoofer-pa-1000wrms-p-4974.html>



MEGA-118SUBAK Profesjonalny aktywny subwoofer PA, 1000W_{RMS}

Cena brutto	7 399,00 zł
Cena netto	6 015,45 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	MEGA-118SUBAK
Kod EAN	4007754232493

Opis produktu

MEGA

seria profesjonalnych zestawów głośnikowych PA wykonana z doskonałej jakości materiałów oraz głośników renomowanych producentów (Beyma, Celestion). Kształt obudów, wykonanych z brzożowej sklejk, pozwala na uniwersalne zastosowanie.

Profesjonalny aktywny subwoofer PA, 1000W_{RMS}

- Aktywny subwoofer w drewnianej obudowie bass-reflex
- 46cm (18", CELESTION) głośnik basowy
- Wbudowany moduł wzmacniacza cyfrowego o dużych rezerwach mocy
- Regulacja częstotliwości filtra dolnoprzepustowego (50-250Hz), wzmocnienia, przełącznik fazy
- Symetryczne wejścia (combo XLR/6.3mm) oraz zrówn. wyjścia (XLR)
- Dodatkowe liniowe wyjścia górnoprzepustowe (XLR L/P, 50-250 Hz) do podłączania aktywnych zestawów głośnikowych oraz liniowe wyjście dolnoprzepustowe (XLR) dla kolejnego aktywnego subwoofera
- Dodatkowe wyjście (min. 8Ω, NEUTRIK SPEAKON) do podłączania pasywnego subwoofera
- Obudowa wykonana z wysokiej jakości, wzmocnionej sklejki
- Wytrzymałe pokrycie z dwuskładnikowego PU
- Gwintowane otwory na kółka, gumowe nóżki, gniazdo na statyw, oraz maskownica
- Płyta montażowa M20, odpowiednia do statywu KM-21367 (wyposaż. dodatk.)
- W komplecie kabel zasilający z wtykiem NEUTRIK POWERCON

SOUNDCHECK 09/2013

"Podczas praktycznego testu (MEGA-DSP15 & MEGA-118SUBAK) w pełni pokazuje swój profesjonalizm. Wbudowany procesor DSP zestawu MEGA-DSP15 pozwala na idealne dopasowanie charakterystyki dźwięku, nawet do niewielkich pomieszczeń. System jest dobrym rozwiązaniem do nagłaśniania występów solowych oraz niewielkich zespołów grających w klubach lub małych i średnich scenach."

- + Solidne wykonanie i ciekawy design
- + Stosunek jakość/cena
- + Możliwość zdalnego sterowania po sieci LAN (MEGA-DSP15)

Parametry

Aktywny/pasywny	aktywny
Technika	-
Impedancja	-
Pasmo przenoszenia	30-250 Hz
Moc RMS wzmacniacza	1000 W
Moc MAX wzmacniacza	1500 W
THD	-
Stosunek S/N	-
Sygnał wejściowy	480mV/17kΩ (XLR/6.3mm, sym.)
System	bass-reflex
Głośnik pełnopasmowy	-
Głośnik niskotonowy	46cm (18") głośnik basowy
Głośnik średniotonowy	-
Głośnik wysokotonowy	-
Liczba przetworników	1
Rozmiar głośnika	46cm (18")
Moc znamionowa RMS	-
Moc muzyczna	-
Czułość	97 dB/W/m
Max SPL	126 dB
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Cechy	-
Materiał obudowy	brzozowa sklejka
Kolor	czarny
Sposób montażu	plyta montażowa M20
Odporność na uderzenia piłką	-
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	230V~/50Hz/3050VA
Szerokość	700 mm
Wysokość	570 mm
Głębokość	590 mm
Waga	51 kg
Wejścia	combo XLR/6.3mm (L/R)
Wyjścia	XLR: zrówn. out L/R XLR: high-pass out L/R XLR: low-pass out NEUTRIK SPEAKON
Cewka wymienna	-
Inne cechy	-