

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/mega-dsp08-profesjonalny-aktywny-zestaw-glosnikowy-z-2-kanalowym-wzmacniaczem-600wrms-oraz-procesorem-dsp-p-4977.html>



MEGA-DSP08 Profesjonalny, aktywny zestaw głośnikowy z 2-kanalowym wzmacniaczem 600W_{RMS} oraz procesorem DSP

Cena brutto	3 890,00 zł
Cena netto	3 162,60 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	MEGA-DSP08
Kod EAN	4007754233759

Opis produktu

Aktywne zestawy głośnikowe serii MEGA

Wyposażone w cyfrowe wzmacniacze z procesorem DSP oraz najwyższej klasy głośniki renomowanych producentów: BEYMA, FAITAL oraz CELESTION.

Programowanie procesora DSP może odbywać się zdalnie poprzez sieć Ethernet LAN, dzięki łatwemu w obsłudze oprogramowaniu. Pozwala ono ponadto, na zarządzanie całym systemem nagłośnienia, opartym na dowolnej ilości zestawów głośnikowych MEGA DSP. Możliwe jest także zapisanie do 80 presetów w pamięci modułu DSP i późniejsze wybieranie ich bezpośrednio na urządzeniu. Użytkownik ma także do dyspozycji 10 korektorów z 8 różnymi filtrami, funkcje opóźnienia, limitera, regulację wzmocnienia wejściowego oraz odcięcia low cut, a także możliwość wczytywania i zapisywania ustawień dla poszczególnych wejść.

Profesjonalny, aktywny zestaw głośnikowy z 2-kanalowym wzmacniaczem 600W_{RMS} oraz procesorem DSP

- Kompaktowy, pełnopasmowy system 8/2 w obudowie z brzozonej sklejki
- Wzmacniacz sterowany procesorem DSP (basowy: klasa D, wysokotonowy: klasa A/B)
- Max poziom dźwięku przy mocy nominalnej: 116dB, muzycznej: 119dB, szczytowej: 122dB
- Częstotliwość próbkowania: 65kHz oraz technologia 64 bitowa
- Programowanie i sterowanie poprzez sieć Ethernet LAN, za pomocą oprogramowania oraz aplikacji iOS
- W komplecie oprogramowanie sterujące, umożliwiające regulację następujących parametrów:
 - Aktywacja i zapisywanie ustawień
 - 10 korektorów dla każdego kanału, z różnymi filtrami (bell, notch, all-pass, low-shelf, high-shelf, band-pass, high-pass, low-pass)
 - Opóźnienie
 - Limiter
 - Wzmocnienie wejściowe
 - Głośność master
 - Low cut

- 5 gotowych presetów
- Możliwość aktywacji do 80 presetów bezpośrednio na urządzeniu, bez konieczności użycia oprogramowania
- 20cm (8", BEYMA) głośnik niskotonowy oraz 25mm (1", 44mm cewka, BEYMA) wysokotonowy
- Wysoka jakość wykonania, wytrzymała warstwa zewnętrzna
- Możliwość wielorakich ustawień i sposobów montażu
- Możliwość obrócenia głośnika wysokotonowego o 90°
- Otwory gwintowane M8 do zawieszenia oraz gniazdo na statyw
- 2 symetryczne wejścia mikr./linia oraz zrówn. wyjścia A i B
- 1 niesymetryczne wejście RCA L/P
- 1 niesymetryczne wyjście Mix A+B
- Automatyczny przełącznik on/off ze wskaźnikiem diodowym
- Zasilanie poprzez gniazdo POWERCON (IN/OUT)

Parametry

Aktywny/pasywny	aktywny
Technika	-
Impedancja	-
Pasma przenoszenia	60-20000 Hz
Moc RMS wzmacniacza	sterowanie DSP, 600W (500+100)bass: 500Wtreble: 100W
Moc MAX wzmacniacza	-
THD	-
Stosunek S/N	-
Sygnał wejściowy	50-850mV/2kΩ (mic) 1-7V/16kΩ (line) 1-5V/8kΩ (aux)
System	pełnopasmowy 8/2
Głośnik pełnopasmowy	-
Głośnik niskotonowy	20cm (8", BEYMA) głośnik basowy
Głośnik średniotonowy	-
Głośnik wysokotonowy	25mm (1", 44mm cewka, BEYMA) wysokotonowy tubowy
Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	20cm (8")
Moc znamionowa RMS	-
Moc muzyczna	-
Czułość	95 dB/W/m
Max SPL	116 dB
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Cechy	-
Materiał obudowy	brzozowa sklejka
Kolor	czarny
Sposób montażu	gniazda gwintowane M8, gniazdo na statyw
Odporność na uderzenia piłką	-
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	230V~/50Hz/320VA
Szerokość	290 mm
Wysokość	480 mm
Głębokość	313 mm
Waga	15,5 kg
Wejścia	2 x combo XLR/6.3mm (line/mic A, line B), 1 x RCA L/R (aux) 1 x RJ45 (LAN)
Wyjścia	2 x XLR, zrówn. out, 1 x XLR MIX A+B out
Cewka wymienna	-
Inne cechy	programowanie DSP przez Ethernet